

# CNS 75 Trend U

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236546

## Viel Wärme auf kleinstem Raum.

Manchmal ist es schon sehr eng-auch für eine Heizung. Dieser Wandkonvektor ist deshalb besonders flach. Mit einer äußerst geringen Tiefe schafft er trotzdem exzellenten Wärme komfort.

**Vorzüge in all ihrer Vielfalt genießen.** So dezent, wie sich der Konvektor in einen Raum integriert, so effizient versorgt er seine Umgebung mit wohliger Wärme. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Gerätes.

## Die wichtigsten Merkmale

---

Festanschluss mit FIL-Steuerader

---

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

---

Gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung

---

Metallgehäuse in flacher Bauweise

---

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

---

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

---

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

---

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz

**CNS 50 Trend U**


Produkt-Nr.: 236545

**CNS 100 Trend U**


Produkt-Nr.: 236547

**CNS 150 Trend U**


Produkt-Nr.: 236548

**CNS 200 Trend U**

Produkt-Nr.: 236549

**CNS 250 Trend U**

Produkt-Nr.: 236550

**CNS 300 Trend U**

Produkt-Nr.: 236551



Typ	CNS 50 Trend U	<b>CNS 75 Trend U</b>	CNS 100 Trend U
Bestell-Nr.	236545	<b>236546</b>	236547

## Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	<b>1/N/PE ~ 230 V</b>	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	<b>230 V</b>	230 V
Nennstrom	2,2 A	<b>3,3 A</b>	4,3 A
Anschlussleistung	0,5 kW	<b>0,75 kW</b>	1,0 kW
Schutzart (IP)	IP24	<b>IP24</b>	IP24
Schutzklasse	I	<b>I</b>	I
Farbe	alpinweiß	<b>alpinweiß</b>	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C	<b>5-30 °C</b>	5-30 °C
Höhe	450 mm	<b>450 mm</b>	450 mm
Breite	348 mm	<b>426 mm</b>	426 mm
Tiefe	100 mm	<b>100 mm</b>	100 mm
Gewicht	4,00 kg	<b>4,60 kg</b>	4,60 kg



Typ	CNS 150 Trend U	CNS 200 Trend U	CNS 250 Trend U
Bestell-Nr.	236548	236549	236550

### Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Anschlussleistung	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	582 mm	738 mm	894 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Typ	<b>CNS 300 Trend U</b>
Bestell-Nr.	236551

### Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V
Nennstrom	13,0 A
Anschlussleistung	3,0 kW
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	I
Farbe	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C
Höhe	450 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	10,90 kg

Tiefe inklusive Wandhalterung

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.