

## Convettori



**Trend**  
CNS Trend U (Unplugged)

236545 - CNS 50 Trend U (0.5 kW)  
236546 - CNS 75 Trend U (0.75 kW)  
236547 - CNS 100 Trend U (1.0 kW)  
236548 - CNS 150 Trend U (1.5 kW)

236549 - CNS 200 Trend U (2.0 kW)  
236550 - CNS 250 Trend U (2.5 kW)  
236551 - CNS 300 Trend U (3.0 kW)



**Premium**  
CON

201279 - CON 5 Premium (CH) (0.5 kW)  
239643 - CON 10 Premium (CH) (1.0 kW)  
239644 - CON 15 Premium (CH) (1.5 kW)  
239645 - CON 20 Premium (CH) (2.0 kW)

## Riscaldatori rapidi



**Premium**  
CK 20 Premium

239642 - CK 20 Premium (CH) (2.0 kW)

Modello	Trend CNS Trend U (Unplugged)	Premium CON	Premium CK 20 Premium
Collegamento di rete	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tensione nominale	V 230	230	230
Corrente nominale	A 2.2, 3.3, 4.3, 6.5, 8.7, 10.9, 13.9	2.2, 4.3, 6.5, 8.7	8.7
Protezione	A 10, (CNS 250+300 -16)	10, 10, 10, 16	16
Tipo di protezione	IP 24	IP 24	IP 24
Classe di sicurezza	I	I	I
Numero di impostazioni del calore	1	1	2
Esecuzione	Apparecchio a parete	Apparecchio a parete	Apparecchio a parete
Metallo   Alluminio	■ -	■ -	- ■
Peso (pietre incluse)	kg 4, 4.6, 4.6, 6, 7.7, 9.2, 10.9	4.3, 5.9, 7.5, 9.3	5.3
Colore	bianco alpino	bianco alpino	bianco alpino
Rumore di esercizio	db(A)		37, 48
Dimensioni (alt. x largh. x prof.)	mm 450x348x100 450x426x100 450x426x100 450x582x100  450x738x100 450x894x100 450x1050x100	470x345x126 470x470x126 470x625x126 470x780x126	470x345x126


## Zona giorno



## Cantina / stanza per gli hobby



## Bagno



	W	Zona giorno			Cantina / stanza per gli hobby		Bagno		
		vecchio / non restaurato	restaurato	nuova costruzione	non isolato	isolato	vecchio / non restaurato	restaurato	nuova costruzione
Carico calorifico per m <sup>2</sup>		80	50	30	120	60	90	60	40
CON 5 Premium (CH)	m <sup>2</sup>	0 - 6	0 - 10	0 - 16	0 - 4	0 - 8	0 - 5	0 - 8	0 - 12
CON 10 Premium (CH)	m <sup>2</sup>	0 - 12	0 - 20	0 - 33	0 - 8	0 - 16	0 - 10	0 - 16	0 - 25
CON 15 Premium (CH)	m <sup>2</sup>	0 - 18	0 - 30	0 - 50	0 - 12	0 - 24	0 - 16	0 - 24	0 - 37
CON 20 Premium (CH)	m <sup>2</sup>	0 - 25	0 - 40	0 - 66	0 - 16	0 - 32	0 - 22	0 - 32	0 - 50
CNS 50 Trend U	m <sup>2</sup>	0 - 6	0 - 10	0 - 16	0 - 4	0 - 8	0 - 5	0 - 8	0 - 12
CNS 75 Trend U	m <sup>2</sup>	0 - 9	0 - 15	0 - 25	0 - 6	0 - 12	0 - 8	0 - 12	0 - 18
CNS 100 Trend U	m <sup>2</sup>	0 - 12	0 - 20	0 - 33	0 - 8	0 - 16	0 - 10	0 - 16	0 - 25
CNS 150 Trend U	m <sup>2</sup>	0 - 18	0 - 30	0 - 50	0 - 12	0 - 24	0 - 16	0 - 24	0 - 37
CNS 200 Trend U	m <sup>2</sup>	0 - 25	0 - 40	0 - 66	0 - 16	0 - 32	0 - 22	0 - 32	0 - 50
CNS 250 Trend U	m <sup>2</sup>	0 - 31	0 - 50	0 - 83	0 - 20	0 - 41	0 - 27	0 - 41	0 - 62
CNS 300 Trend U	m <sup>2</sup>	0 - 37	0 - 60	0 - 100	0 - 25	0 - 50	0 - 33	0 - 50	0 - 75
CK 20 Premium (CH)	m <sup>2</sup>				0 - 16	0 - 32	0 - 22	0 - 32	0 - 50

I dati sul carico calorifico sono indicativi. Per conoscere i valori esatti del carico calorifico rivolgersi a uno specialista.