

# CNS 150 Trend U

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236548

Manchmal ist es schon sehr eng-auch für eine Heizung. Dieser Wandkonvektor ist deshalb besonders flach. Mit einer äußerst geringen Tiefe schafft er trotzdem exzellenten Wärmekomfort.

So dezent, wie sich der Konvektor in einen Raum integriert, so effizient versorgt er seine Umgebung mit wohliger Wärme. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Gerätes.



## Die wichtigsten Merkmale

Festanschluss mit FIL-Steuerader

---

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

---

Gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung

---

Metallgehäuse in flacher Bauweise

---

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

---

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

---

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

---

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



Typ	CNS 50 Trend U	CNS 75 Trend U	CNS 100 Trend U
Bestell-Nr.	236545	236546	236547

## Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>	0,50 kW	0,75 kW	1,00 kW

## Hilfsstromverbrauch



Bei Nenn-Wärmeleistung e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

## Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	CNS 150 Trend U	CNS 200 Trend U	CNS 250 Trend U
Bestell-Nr.	236548	236549	236550

## Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>	1,50 kW	2,00 kW	2,50 kW

## Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e <sub>lmax</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e <sub>lmin</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW

## Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-	-	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-	-	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x	x	x

## Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-	-	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x	x	x
Mit Fernbedienungsoption	-	-	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x	x	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-	-	-
Mit Schwarzkugelsensor	-	-	-



Typ	CNS 300 Trend U
Bestell-Nr.	236551

### Wärmeleistung

Nenn-Wärmeleistung P <sub>nom</sub>	3,00 kW
Mindestwärmeleistung (Richtwert) P <sub>min</sub>	0,00 kW
Maximale kontinuierliche Wärmeleistung P <sub>max,c</sub>	3,00 kW

### Hilfsstromverbrauch

Bei Nenn-Wärmeleistung e <sub>lmax</sub>	0,00 kW
Bei Mindestwärmeleistung e <sub>lmin</sub>	0,00 kW
Im Bereitschaftszustand e <sub>lSB</sub>	0,00 kW

### Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle

Einstufige Wärmeleistung, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Zwei oder mehr manuell einstellbare Stufen, keine Raumtemperaturkontrolle	-
Raumtemperaturkontrolle mit mechanischem Thermostat	-
Mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Tageszeitregelung	-
Elektronische Raumtemperaturkontrolle und Wochentagsregelung	x

### Sonstige Regelungsoptionen

Raumtemperaturkontrolle mit Präsenzerkennung	-
Raumtemperaturkontrolle mit Erkennung offener Fenster	x
Mit Fernbedienungsoption	-
Mit adaptiver Regelung des Heizbeginns	x
Mit Betriebszeitbegrenzung	-
Mit Schwarzkugelsensor	-

Tiefe inklusive Wandhalterung

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:

Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG

Industrie West

Gass 8

5242 Lupfig

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.