

CNS 200 Trend U

KONVEKTOREN

PRODUKT-NR.: 236549

Viel Wärme auf kleinstem Raum.

Manchmal ist es schon sehr eng-auch für eine Heizung. Dieser Wandkonvektor ist deshalb besonders flach. Mit einer äußerst geringen Tiefe schafft er trotzdem exzellenten Wärme komfort.

Vorzüge in all ihrer Vielfalt genießen. So dezent, wie sich der Konvektor in einen Raum integriert, so effizient versorgt er seine Umgebung mit wohliger Wärme. Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Gerätes.

Die wichtigsten Merkmale

Festanschluss mit FIL-Steuerader

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Gleichmäßige, geräuscharme Raumluftherwärmung

Metallgehäuse in flacher Bauweise

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung: Berechnen der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz

**CNS 50 Trend U**

Produkt-Nr.: 236545

**CNS 75 Trend U**


Produkt-Nr.: 236546

**CNS 100 Trend U**


Produkt-Nr.: 236547

**CNS 150 Trend U**

Produkt-Nr.: 236548

**CNS 250 Trend U**

Produkt-Nr.: 236550

**CNS 300 Trend U**

Produkt-Nr.: 236551



Typ	CNS 50 Trend U	CNS 75 Trend U	CNS 100 Trend U
Bestell-Nr.	236545	236546	236547

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Anschlussleistung	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	348 mm	426 mm	426 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	4,00 kg	4,60 kg	4,60 kg



Typ	CNS 150 Trend U	CNS 200 Trend U	CNS 250 Trend U
Bestell-Nr.	236548	236549	236550

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	6,5 A	8,7 A	10,9 A
Anschlussleistung	1,5 kW	2,0 kW	2,5 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	582 mm	738 mm	894 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	6,00 kg	7,70 kg	9,20 kg



Typ	CNS 300 Trend U
Bestell-Nr.	236551

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V
Nennstrom	13,0 A
Anschlussleistung	3,0 kW
Schutzart (IP)	IP24
Schutzklasse	I
Farbe	alpinweiß
Einstellbereich	5-30 °C
Höhe	450 mm
Breite	1050 mm
Tiefe	100 mm
Gewicht	10,90 kg

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.