LSWP 315-0,9 E

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 208271

Die wichtigsten Merkmale

- Schallgedämmter Luftschlauch für Lüftungs-Integralgeräte (mit R290)
- Gerader Anschluss für flexible Schlauchführung
- Schnelle und sichere Montage dank der Schnelladapteranschlüsse aus EPS
- Dichter und wärmebrückenfreier Anschluss der Außen- und Fortluft

LSWP 315-0,7 E
Bestellnummer: 208270

LSWP 315-1,5 E
Bestellnummer: 208272

LSWP 315-3 E
Bestellnummer: 208273

Typ	LSWP 315-0,7 E	LSWP 315-0,9 E	LSWP 315-1,5 E
Bestell-Nr.	208270	208271	208272

Technische Daten

Nennweite	315 mm	315 mm	315 mm
Innendurchmesser	315 mm	315 mm	315 mm
Länge	0,7 m	0,9 m	1,5 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Einsatzgrenze	-30 - 100 °C	-30 - 100 °C	-30 - 100 °C
Farbe Luftschlauch	grau	grau	grau

Typ	LSWP 315-3 E
Bestell-Nr.	208273

Technische Daten

Nennweite	315 mm
Innendurchmesser	315 mm
Länge	3,0 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm
Einsatzgrenze	-30 - 100 °C
Farbe Luftschlauch	grau

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.