

NT WPF 20-66/ 2.WP/ 2. Reg.

REGELUNG / ENERGIEMANAGEMENT

PRODUKT-NR.: 204366

Normtableau für WPF inkl. Regelgerät WPM (234727) und wenn nötig mit Erweiterungsregler WPE (234725).

Die nötigen Absicherungen für Wärmepumpe, eine Notheizung, Steuerung sowie Klemmen für Umwälzpumpen, Ventile und Fühler sind ebenfalls inklusive.



NT WPF 20-66/ 2. Reg.
Produkt-Nr.: 204365



NT WPF 20-66/ 3.WP/ 2. Reg.
Produkt-Nr.: 204367



NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg.
Produkt-Nr.: 204368



NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg.
Produkt-Nr.: 204369



NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg.
Produkt-Nr.: 204370



Typ	NT WPF 20-66/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 2.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 3.WP/ 2. Reg.
Bestell-Nr.	204365	204366	204367

Technische Daten

Breite	500 mm	500 mm	500 mm
Höhe	700 mm	700 mm	700 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	260 mm



Typ	NT WPF 20-66/ 4.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 5.WP/ 2. Reg.	NT WPF 20-66/ 6.WP/ 2. Reg.
Bestell-Nr.	204368	204369	204370

Technische Daten

Breite	500 mm	500 mm	800 mm
Höhe	700 mm	700 mm	800 mm
Tiefe	260 mm	260 mm	260 mm

Bei Sole-Wasser-Wärmepumpen mit **Kühlfunktion** ist immer das Spezialtableau (Art.Nr. 230707) einzusetzen. Dabei ist ein **Mehrpri**s von CHF 300.- aufzurechnen. Bei **Grundwasser-Wärmepumpenanlagen** ist immer das Spezialtableau WPF (Art.-Nr. 230707) einzusetzen. Dabei ist ein **Mehrpri**s von CHF 500.- für den Einbau der Strömungsüberwachung aufzurechnen.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.