

ACF 1000R

HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

Beschreibung • Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen und Heizkreis. Der Speicherbehälter dient als Systemtrennspeicher zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeit und zur teilweisen Überbrückung tariflicher Abschaltzeiten.

BESTELLNUMMER: 205058

**ACF 200R**

Bestellnummer: 205054

**ACF 300R**

Bestellnummer: 205055

**ACF 500R**

Bestellnummer: 205056

**ACF 800R**

Bestellnummer: 205057

**ACF 1500PF**

Bestellnummer: 205514

**ACF 2000PF**

Bestellnummer: 205515

**ACF 2500PF**

Bestellnummer: 205516



Typ	ACF 200R	ACF 300R	ACF 500R
Bestell-Nr.	205054	205055	205056

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	B	B	B
Nenninhalt	189 l	290 l	500 l
Höhe	1330 mm	1610 mm	1665 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1330 mm	1610 mm	1665 mm
Durchmesser	450 mm	500 mm	650 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	550 mm	600 mm	750 mm
Kippmaß	1450 mm	1730 mm	1840 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	50 mm
Gewicht	33 kg	42 kg	68 kg



Typ	ACF 800R	ACF 1000R	ACF 1500PF
Bestell-Nr.	205057	205058	205514

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	C	C	C
Nenninhalt	749 l	931 l	1472 l
Höhe	1700 mm	2060 mm	2005 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1700 mm	2060 mm	2145 mm
Durchmesser	790 mm	790 mm	1000 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	890 mm	890 mm	1280 mm
Kippmaß	1930 mm	2255 mm	2235 mm
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	50 mm	140 mm
Gewicht	86 kg	102 kg	147 kg



ACF 2000PF

ACF 2500PF

Typ

Bestell-Nr.

205515

205516

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)

C

C

Nenninhalt

1950 l

2494 l

Höhe

2255 mm

2485 mm

Höhe mit Wärmedämmung

2395 mm

2595 mm

Durchmesser

1100 mm

1200 mm

Durchmesser mit Wärmedämmung

1380 mm

1420 mm

Kippmaß

2465 mm

2690 mm

Dicke der Wärmedämmung

140 mm

110 mm

Gewicht

212 kg

358 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.