# ACF 200R

## HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 205054

**Beschreibung** • Pufferspeicher zur hydraulischen Entkopplung der Volumenströme von Wärmepumpen und Heizkreis. Der Speicherbehälter dient als Systemtrennspeicher zur Verlängerung der Wärmepumpen-Laufzeit und zur teilweisen überbrückung tariflicher Abschaltzeiten.

**ACF 300R**
Produkt-Nr.: 205055

**ACF 500R**
Produkt-Nr.: 205056

**ACF 800R**
Produkt-Nr.: 205057

**ACF 1000R**
Produkt-Nr.: 205058

**ACF 1500PF**
Produkt-Nr.: 205514

**ACF 2000PF**
Produkt-Nr.: 205515

**ACF 2500PF**
Produkt-Nr.: 205516

| Typ | ACF 200R | ACF 300R | ACF 500R |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 205054 | 205055 | 205056 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | B | B | B |
| Nenninhalt | 189 l | 290 l | 500 l |
| Höhe | 1330 mm | 1610 mm | 1665 mm |
| Höhe mit Wärmedämmung | 1330 mm | 1610 mm | 1665 mm |
| Durchmesser | 450 mm | 500 mm | 650 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 550 mm | 600 mm | 750 mm |
| Kippmaß | 1450 mm | 1730 mm | 1840 mm |
| Dicke der Wärmedämmung | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
| Gewicht | 33 kg | 42 kg | 68 kg |

| Typ | ACF 800R | ACF 1000R | ACF 1500PF |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 205057 | 205058 | 205514 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | C | C |
| Nenninhalt | 749 l | 931 l | 1472 l |
| Höhe | 1700 mm | 2060 mm | 2005 mm |
| Höhe mit Wärmedämmung | 1700 mm | 2060 mm | 2145 mm |
| Durchmesser | 790 mm | 790 mm | 1000 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 890 mm | 890 mm | 1280 mm |
| Kippmaß | 1930 mm | 2255 mm | 2235 mm |
| Dicke der Wärmedämmung | 50 mm | 50 mm | 140 mm |
| Gewicht | 86 kg | 102 kg | 147 kg |

| Typ | ACF 2000PF | ACF 2500PF |
|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 205515 | 205516 |

## Technische Daten

| | | |
|---|---|---|
| Energieeffizienzklasse | C | C |
| Nenninhalt | 1950 l | 2494 l |
| Höhe | 2255 mm | 2485 mm |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2395 mm | 2595 mm |
| Durchmesser | 1100 mm | 1200 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1380 mm | 1420 mm |
| Kippmaß | 2465 mm | 2690 mm |
| Dicke der Wärmedämmung | 140 mm | 110 mm |
| Gewicht | 212 kg | 358 kg |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

**Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.