# WS 2190

## HEIZUNGS-PUFFERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 202967

Schichtenspeicher mit integrierte Weichen, mit welchen die schichtungszerstörende Fließdynamik der in Heizkreisen benötigten Umwälzpumpen abgebaut wird. Dadurch können sich die Vor- und Rückläufe je nach Temperatur-sprich Dichteunterschied-zentimetergenau einschichten. Dies ermöglicht eine exakte Regelung und verhindert vorzeitige Nachladung, bzw. das Tackten des Wärmeerzeugers. Zudem werden die Verbraucherkreisläufe und Wärmeerzeuger hydraulisch ideal entkoppelt.

### Die wichtigsten Merkmale

- Hochwertiger Heizungs-Pufferspeicher
- Energiesparende, genaue Einschichtung
- Inklusive Wärmedämmung

**WS 560**
Produkt-Nr.: 202961

**WS 820**
Produkt-Nr.: 202962

**WS 960**
Produkt-Nr.: 202963

**WS 1000**
Produkt-Nr.: 202964

**WS 1360**
Produkt-Nr.: 202965

**WS 1760**
Produkt-Nr.: 202966

| Typ | WS 560 | WS 820 | WS 960 |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 202961 | 202962 | 202963 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nenninhalt | 560 l | 820 l | 960 l |
| Höhe | 1850 mm | 1900 mm | 2120 mm |
| Höhe mit Wärmedämmung | 1980 mm | 2030 mm | 2250 mm |
| Durchmesser | 650 mm | 770 mm | 790 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 890 mm | 1010 mm | 1030 mm |
| Kippmaß | 1940 mm | 1990 mm | 2200 mm |
| Gewicht | | 120 kg | 135 kg |

| Typ | WS 1000 | WS 1360 | WS 1760 |
|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. | 202964 | 202965 | 202966 |

## Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Nenninhalt | 1000 l | 1360 l | 1760 l |
| Höhe | 1915 mm | 2110 mm | 2050 mm |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2045 mm | 2240 mm | 2180 mm |
| Durchmesser | 850 mm | 950 mm | 1100 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1090 mm | 1190 mm | 1340 mm |
| Kippmaß | 2035 mm | 2240 mm | 2245 mm |
| Gewicht | 135 kg | 190 kg | 240 kg |

| Typ | WS 2190 |
|---|---|
| Bestell-Nr. | 202967 |

## Technische Daten

| | |
|---|---|
| Nenninhalt | 2190 l |
| Höhe | 2000 mm |
| Höhe mit Wärmedämmung | 2130 mm |
| Durchmesser | 1250 mm |
| Durchmesser mit Wärmedämmung | 1490 mm |
| Kippmaß | 2280 mm |
| Gewicht | 305 kg |

**Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

**Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

**Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.