FWM056 SOL

TRINKWARMWASSERSPEICHER

PRODUKT-NR.: 204287

Hygiene-Warmwassererwärmer speziell für den Einsatz mit Wärmepumpen. Geeignet für bis zu 4 Normwohnungen. Schichtenspeicher mit integrierter, hygienischer Hochleistungs-Brauchwassererwärmer nach dem Prinzip der Durchlauferwärmung mittels Chromstahlrohr V4A. Erweiterungsmöglichkeiten und Absicherung der Warmwasserverfügbarkeit durch Elektroheizeinsatz möglich. Lieferung inkl. 3 Stück Bimetallthermometer 0-120 °C, 4 Stück Steckmodul für Fühler oder Thermometer. Inkl. Hartschaumisolation, CFG und HCFC freie selbstlöschende Isolation mit 120 mm Wanddicke. 0.032 W/mK bei 60°C, Rohdichte 13 kg/m3. Anlieferung in Segmentschalen, mit Nut und Kammtrennstellen zur passgenauen, einfachen und sicheren Montage.

FWM035
Produkt-Nr.: 204288

FWM056
Produkt-Nr.: 204286

Typ	FWM035	FWM056	FWM056 SOL
Bestell-Nr.	204288	204286	204287

Technische Daten

Energieeffizienzklasse	B	B	B
Nenninhalt	350 l	560 l	560 l
Fläche Wärmeübertrager unten			1,50 m²
Fläche Wärmeübertrager Warmwasser	4,71 m²	6,20 m²	6,20 m²
Max. zulässiger Ladevolumenstrom Wärmeerzeuger	4,60 m³/h	4,60 m³/h	4,60 m³/h
max. Länge Heizelement	500 mm	550 mm	550 mm
Höhe	1400 mm	1850 mm	1850 mm
Höhe mit Wärmedämmung	1.530 mm	1.980 mm	1.980 mm
Durchmesser ohne Wärmedämmung	600 mm	650 mm	650 mm
Durchmesser mit Wärmedämmung	840 mm	890 mm	890 mm
Kippmaß	1.470 mm	1.940 mm	1.940 mm
Dicke der Wärmedämmung	120 mm	120 mm	120 mm
Gewicht	85 kg	130 kg	135 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.