PRODUKT-NR.: 230033



WPL 13 E Set IK

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

Erleben Sie starke Leistung auf jedem Terrain

Es ist eines der universellsten Modelle unter den Luft -Wasser -Wärmepumpen: Es überzeugt Sie-und das fast unabhängig davon, für welches Gebäude Sie eine effi ziente Wärmeversorgung planen. Auch bei Außentemperaturen von-20 °C erreicht die Wärmepumpe hohe Vorlauftemperaturen und eignet sich daher auch bestens, falls Sie einen sanierten Altbau ausstatten.

Hochflexibel und universell einsetzen

Wenn Sie ein größeres Gebäude oder kleinere Gewerbeeinheiten versorgen möchten, haben Sie die Möglichkeit, mehrere Geräte zu ver binden und die Leistung damit zu verviel fachen.



Innen oder außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen

Optimal geeignet für die Modernisierung

Hohe Leistung und gute Leistungszahl auch bei niedriger Außentemperatur

Kosteneinsparung durch effiziente Abtauung der Wärmepumpe





WPL 13 E Set-I
Produkt-Nr.: 224174







Тур	WPL 13 E Set IK	WPL 13 E Set-I
Bestell-Nr.	230033	224174

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35	A++	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55	A+	A+
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	8,93 kW	8,93 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	8,09 kW	8,09 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	6,60 kW	6,60 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,35	4,35
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,76	3,76
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,20	3,20
Nennspannung Verdichter	400 V	400 V
Nennspannung Not-/Zusatzheizung	400 V	400 V
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Schallleistungspegel (EN 12102)	62 dB(A)	62 dB(A)
Schallleistungspegel Außenaufstellung (EN 12102)	62 dB(A)	62 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20 - 40 °C	-20 - 40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C	60 °C
Höhe	1820 mm	1820 mm
Breite	800 mm	800 mm
Tiefe	1240 mm	1240 mm
Gewicht	295 kg	295 kg
Kältemittel	R407 C	R407 C
Farbe	weiß	weiß



Die notwendige Verkleidung für die Innen- oder Außenaufstellung ist im Zubehör erhältlich. Wanddurchführungen, Luftschläuche für die Innenaufstellung sind separat zu bestellen und in verschiedenen Ausführungen im Zubehör erhältlich.



Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne: Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen: www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.