

WPL 24 I compact duo Set 2

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

BESTELLNUMMER: 204956

Ersetzen Sie die Heizung, nicht den Wohnkomfort

Mit diesem Set, bestehend aus innen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe und dem passenden Integralspeicher, erreichen Sie dank moderner Invertertechnologie hervorragende Effizienzwerte bei Ihrer Modernisierung. Die Wärmepumpe stellt selbst bei zweistelligen Minusgraden hohe Vorlauftemperaturen sicher. So ist Ihnen das ganze Jahr über angenehmer Wärme- und Warmwasserkomfort in Ihrem Zuhause garantiert.



Wärme platzsparend steuern

Der Integralspeicher bietet nicht nur Trinkwarmwasser- und Pufferspeicher kompakt in einem Gerät, sondern deckt dank des hohen Fassungsvermögens auch höchste Ansprüche an Warmwasserkomfort in Ihrem Einfamilienhaus. Sie sparen sowohl Platz als auch Energie bei höchstem Komfort. Die Steuerung der gesamten Anlage erfolgt dabei ganz bequem und einfach per App – auch von unterwegs.

Die wichtigsten Merkmale

Set besteht aus innen aufgestellter Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen sowie Integralspeicher mit großem Fassungsvermögen

Hoher Warmwasserkomfort dank des großen Trinkwarmwasserspeichers

Bestens geeignet für enge Bebauung dank reduzierter Geräusentwicklung im Außenbereich

Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar

Hohe Effizienz und niedrige Energiekosten dank moderner Invertertechnologie

Ganzjährig hohe Vorlauftemperaturen für erstklassigen Warmwasserkomfort und universellen Einsatz, unabhängig vom Heizverteilsystem

Einfach per Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)

Set-Bestandteil **1**



Typ	WPL 24 I Set
Produktset	WPL 24 I compact duo Set 2

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ → D)	A+++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ → D)	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,45
SCOP 55 °C (EN 14825)	3,53 °C
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	7,41 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	9,04 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	13,45 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,72
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	4,00
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	3,00
Schallleistungspegel (EN 12102)	54 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/40 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	65 °C
Höhe	1182 mm
Breite	800 mm
Tiefe	1240 mm
Gewicht	289 kg
Gewicht (Grundgerät)	201 kg

Kältemittel

R410 A

Set-Bestandteil **2**

Typ	HSBC 300 cool
Produktset	WPL 24 l compact duo Set 2

Technische Daten

Energieeffizienzklasse (A+ → F)	B
Bereitschaftsenergieverbrauch/ 24 h bei 65 °C	1,50 kWh
Nenninhalt Warmwasser-Speicher	270 l
Nenninhalt Pufferspeicher	100 l
Fläche Wärmeübertrager	3,20 m ²
Inhalt Wärmeübertrager	21 l
Höhe	1918 mm
Breite	680 mm
Tiefe	910 mm
Kippmaß	2123 mm
Gewicht	250 kg

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.