WPL 17 ICS classic

LUFT-WASSER-WÄRMEPUMPEN

BESTELLNUMMER: 236376

Holen Sie sich Effizienz ins Haus

Diese Luft-Wasser-Wärmepumpe ist für die Innenaufstellung konzipiert. Damit greifen Sie auf eine ebenso elegante wie effiziente Systemlösung für einen Neubau zu. Ihr Fachpartner schließt Ihnen dieses Gerät dank der variablen Luftführung und vorkonfektionierter Luftschläuche nahezu überall schnell und einfach an.

Tag und Nacht ungestört bleiben

Die Schalldämmung der Luftführung ist so durchdacht, dass Sie das Gerät selbst bei enger Bebauung kaum hören. Im „Silent Mode“ arbeitet Ihre Wärmepumpe sogar noch leiser.

Die wichtigsten Merkmale

- Innen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpe zum Heizen und Kühlen
- Hervorragend geeignet für Neubauten
- Hohe Flexibilität bei Aufstellung und Installation
- Invertertechnologie für hohe Effizienz und niedrige Energiekosten
- Innenaufstellung sorgt für deutlich reduzierte Geräuschentwicklung im Außenbereich, daher bestens geeignet für die enge Bebauung
- Im Nachtmodus ("Silent Mode"-Funktion) Betriebsgeräusche weiter reduzierbar
- Integrierter Wärmepumpenmanager mit intuitiver Menüführung
- Optional ins Heimnetzwerk integrierbar und über das Smartphone steuerbar (Zusatzkomponenten notwendig)
- Vorlauftemperaturen von bis zu 60 °C für hohen Warmwasserkomfort

Typ	WPL 17 ICS classic
Bestell-Nr.	236376

Technische Daten

Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W35 (A+++ → D)	A++
Energieeffizienzklasse Wärmepumpe W55 (A+++ → D)	A++
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,25
Wärmeleistung bei A7/W35 (EN 14511)	4,27 kW
Wärmeleistung bei A2/W35 (EN 14511)	5,02 kW
Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511)	8,02 kW
Kühlleistung bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	3,60 kW
Kühlleistung bei A35/W18 max.	6,00 kW
Leistungszahl bei A7/W35 (EN 14511)	4,74
Leistungszahl bei A2/W35 (EN 14511)	3,83
Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511)	2,63
Kühlleistungszahl bei A35/W18 Teillast (EN 14511)	2,78
Kühlleistungszahl bei A35/W18 max.	1,83
Schallleistungspegel (EN 12102)	51 dB(A)
Einsatzgrenze Wärmequelle min. / max.	-20/35 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	60 °C
Höhe	1381 mm
Breite	874 mm
Tiefe	874 mm
Gewicht	175 kg
Kältemittel	R410 A

Das notwendige Luftführungszubehör für den Lufteintritt/Luftaustritt ist in verschiedenen Längen in Zubehör erhältlich.

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.