

AHP-CM 3

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 208040

Die wichtigsten Merkmale

Kaskadenmodul für außen aufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290 Kältemittel

Vereinfachter und minimierter Durchbruch durch die Gebäudehülle

Reduzierter Aufwand bei Planung und Installation



AHP-CM 2

Bestellnummer: 208660



AHP-CM 4

Bestellnummer: 208009




AHP-CM 5

Bestellnummer: 208010



AHP-CM 6


Bestellnummer: 208011



Typ	AHP-CM 2	AHP-CM 3	AHP-CM 4
Bestell-Nr.	208660	208040	208009

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C	7 °C	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m ³ /h	3 m ³ /h	3 m ³ /h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m ³ /h	18 m ³ /h	18 m ³ /h
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Leistungsaufnahme		261 W	348 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W	87 W	87 W
Umwälzpumpentyp	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Geeignet für	außen	außen	außen
Höhe	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm
Gewicht	135 kg	145 kg	150 kg
Anschluss	DN 32	DN 32	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN65	DN65	DN65
Anschlussart	Festanschluss	Festanschluss	Festanschluss



Typ	AHP-CM 5	AHP-CM 6
Bestell-Nr.	208010	208011

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m ³ /h	3 m ³ /h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m ³ /h	18 m ³ /h
Frequenz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A	1 x B16 A
Leistungsaufnahme	435 W	522 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W	87 W
Umwälzpumpentyp	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B
Geeignet für	außen	außen
Höhe	1365 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm
Gewicht	155 kg	160 kg
Anschluss	DN 32	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN65	DN65
Anschlussart	Festanschluss	Festanschluss

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.