AHP-CM 3 CH2

ZUBEHÖR

BESTELLNUMMER: 210482

Die wichtigsten Merkmale

Kaskadenmodul für außenaufgestellte Luft-Wasser-Wärmepumpen mit R290 Kältemittel

Vereinfachter und minimierter Durchbruch durch die Gebäudehülle

Reduzierter Aufwand bei Planung und Installation

AHP-CM 2 CH1
Bestellnummer: 210477

AHP-CM 2 CH2
Bestellnummer: 210481

AHP-CM 3 CH1
Bestellnummer: 210478

AHP-CM 4 CH1
Bestellnummer: 210405

AHP-CM 4 CH2
Bestellnummer: 210484

AHP-CM 5 CH1
Bestellnummer: 210479

AHP-CM 5 CH2
Bestellnummer: 210485

AHP-CM 6 CH1
Bestellnummer: 210480

AHP-CM 6 CH2
Bestellnummer: 210486

Typ	AHP-CM 2 CH1	AHP-CM 2 CH2	AHP-CM 3 CH1
Bestell-Nr.	210477	210481	210478

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C	7 °C	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Leistungsaufnahme	174 W	174 W	261 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W	87 W	87 W
Umwälzpumpentyp	2x Para 25-180/9-87	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Geeignet für	außen	außen	außen
Höhe	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm
Gewicht	135 kg	135 kg	145 kg
Anschluss	DN 32	DN 32	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN 65	DN 65	DN 65
Anschlussart	Festanschluss	Festanschluss	Festanschluss

Typ	AHP-CM 3 CH2	AHP-CM 4 CH1	AHP-CM 4 CH2
Bestell-Nr.	210482	210405	210484

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C	7 °C	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Leistungsaufnahme	348 W	348 W	348 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W	87 W	87 W
Umwälzpumpentyp	4x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Geeignet für	außen	außen	außen
Höhe	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm
Gewicht	150 kg	150 kg	150 kg
Anschluss	DN 32	DN 32	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN 65	DN 65	DN 65
Anschlussart	Festanschluss	Festanschluss	Festanschluss

Typ	AHP-CM 5 CH1	AHP-CM 5 CH2	AHP-CM 6 CH1
Bestell-Nr.	210479	210485	210480

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C	7 °C	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C	75 °C	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V	230 V	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Leistungsaufnahme	435 W	522 W	522 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W	87 W	87 W
Umwälzpumpentyp	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B	IP14B	IP14B
Geeignet für	außen	außen	außen
Höhe	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Breite	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Tiefe	727 mm	727 mm	727 mm
Gewicht	155 kg	160 kg	160 kg
Anschluss	DN 32	DN 32	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN 65	DN 65	DN 65
Anschlussart	Festanschluss	Festanschluss	Festanschluss

Typ	AHP-CM 6 CH2
Bestell-Nr.	210486

Technische Daten

Max. zulässiger Druck	0,30 MPa
Einsatzgrenze heizungsseitig min.	7 °C
Einsatzgrenze heizungsseitig max.	75 °C
Max. zulässiger Volumenstrom Wärmepumpe	3 m³/h
Max. zulässiger Volumenstrom, heizungsseitig	18 m³/h
Frequenz	50 Hz
Nennspannung Steuerung	230 V
Phasen Steuerung	1/N/PE
Absicherung Steuerung	1 x B16 A
Leistungsaufnahme	348 W
Leistungsaufnahme Umwälzpumpe	87 W
Umwälzpumpentyp	4x Para 25-180/9-87
Schutzart (IP)	IP14B
Geeignet für	außen
Höhe	1365 mm
Breite	1170 mm
Tiefe	727 mm
Gewicht	150 kg
Anschluss	DN 32
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	DN 65
Anschlussart	Festanschluss

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.