

SD 50-1 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 232972

Druckschläuche für Vor- und Rücklaufleitungen (mit 30 mm Wärmedämmung), Betriebsdruck 0,25 MPa mit Schraubanschlüssen. Mit einem rechtwinkligen und einem geraden Ende.



 **SD 32-5**
Produkt-Nr.: 182020

 **SD 32-10**
Produkt-Nr.: 233835

 **SD 40-1 E**
Produkt-Nr.: 236012

 **SD DN32-1 E**
Produkt-Nr.: 074414



Typ	SD 32-5	SD 32-10	SD 40-1 E
Bestell-Nr.	182020	233835	236012

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2
Für Druckschlauchgröße DN	32	32	40
Länge	5 m	10 m	1 m
Dicke der Wärmedämmung	19 mm	19 mm	32 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	86 mm	86 mm	118 mm
Max. Betriebsüberdruck	3,00 bar	3,00 bar	2,50 bar



Typ	SD 50-1 E	SD DN32-1 E
Bestell-Nr.	232972	074414

Technische Daten

Anschluss heizungs- und quellenseitig	G 2	G 1 1/4
Für Druckschlauchgröße DN	50	32
Länge	1 m	1 m
Dicke der Wärmedämmung	50 mm	19 mm
Außendurchmesser mit Isolierung	134 mm	86 mm
Max. Betriebsüberdruck	2,50 bar	2,50 bar

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.