

SD 32-5/V4A

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 201377

Die dampfdiffusionsdichten Druckschläuche aus Edelstahl mit geraden Enden für Vor- und Rücklauf-Leitungen werden inklusive Wärmedämmung und Schraubanschlüssen geliefert.

Die wichtigsten Merkmale

inkl. Verschraubungssatz



SD 32-2/V4A

Produkt-Nr.: 201376



SD 32-10/V4A

Produkt-Nr.: 232437



| | | | |
|-------------|-------------|-------------|--------------|
| Typ | SD 32-2/V4A | SD 32-5/V4A | SD 32-10/V4A |
| Bestell-Nr. | 201376 | 201377 | 232437 |

Technische Daten

| | | | |
|---------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Anschluss heizungs- und quellenseitig | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A | G 1 1/4 A |
| Für Druckschlauchgröße DN | 32 DN | 32 DN | 32 DN |
| Länge | 2 m | 5 m | 10 m |
| Dicke der Wärmedämmung | 19 mm | 19 mm | 19 mm |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.