

UP 25/1-8 PCV

ZUBEHÖR

Die wichtigsten Merkmale

Elektronisch gesteuerte Umwälzpumpe mit stufenloser Differenzregelung

Energieeffizienzindex EEI: 0,20

Förderhöhe max. 10 m

BESTELLNUMMER: 205285



UP 25/7.5 PCV

Bestellnummer: 201620



UP 30/1-8 PCV

Bestellnummer: 205286



UP 30/1-10 PCV

Bestellnummer: 205288



UP 40/1-8 E

Bestellnummer: 206633



UP 50/1-12 E

Bestellnummer: 206636



| | | | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|
| Typ | UP 25/1-8 PCV | UP 25/7.5 PCV | UP 30/1-8 PCV |
| Bestell-Nr. | 205285 | 201620 | 205286 |

Technische Daten

| | | | |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| Energieeffizienzindex EEI | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Anschluss | G 1 1/2 | G 1 1/2 | G 2 |
| Förderhöhe | 8,00 m | 8,40 m | 8,00 m |
| Max. Durchfluss | 9,50 m ³ /h | 4,00 m ³ /h | 9,00 m ³ /h |
| Leistungsaufnahme | 200 W | 10-60 W | 130 W |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul | x | - | x |
| Regelung über Differenzdruck | x | x | x |
| Regelung über PWM Signal | x | x | x |
| Einbaulänge (Stichmaß) | 180 mm | 180 mm | 180 mm |



| | | | |
|-------------|----------------|-------------|--------------|
| Typ | UP 30/1-10 PCV | UP 40/1-8 E | UP 50/1-12 E |
| Bestell-Nr. | 205288 | 206633 | 206636 |

Technische Daten

| | | | |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energieeffizienzindex EEI | 0,20 | 0,23 | 0,23 |
| Anschluss | G 2 | DN 40 | DN 50 |
| Förderhöhe | 10,00 m | 8,00 m | 12,00 m |
| Max. Durchfluss | 10,00 m ³ /h | 15,00 m ³ /h | 29,00 m ³ /h |
| Leistungsaufnahme | 200 W | 12-310 W | 25-590 W |
| Nennspannung | 230 V | 230 V | 230 V |
| Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul | x | x | x |
| Regelung über Differenzdruck | x | x | x |
| Regelung über PWM Signal | x | - | - |
| Einbaulänge (Stichmaß) | 180 mm | 220 mm | 280 mm |

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.