

UPF 50/1-12 E

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 227414

Energieeffiziente Soleumwälzpumpe (EEI $\leq 0,23$), elektronisch geregelt, mit dampfdiffusionsdichter Wärmedämmung.

Die wichtigsten Merkmale

Zuverlässige und energieeffiziente Sole-Umwälzpumpe

Elektronisch geregelt

Lieferung inklusive Kälte-Dämmschale



UPF 30/1-8 E

Produkt-Nr.: 232532



UPF 40/1-8 E

Produkt-Nr.: 227413



Typ	UPF 30/1-8 E	UPF 40/1-8 E	UPF 50/1-12 E
Bestell-Nr.	232532	227413	227414

Technische Daten

Energieeffizienzindex EEI	0,23	0,23	0,23
Anschluss	G 2	DN 40	DN 50
Förderhöhe	8,00 m	8,00 m	12,00 m
Max. Durchfluss	8,00 m ³ /h	15,00 m ³ /h	29,00 m ³ /h
Leistungsaufnahme	8-130 W	12-310 W	25-590 W
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Regelung über 0-10 V Signal mit IF Modul	-	-	-
Regelung über Differenzdruck	x	x	x
Regelung über PWM Signal	-	-	-
Einbaulänge (Stichmaß)	180 mm	220 mm	280 mm

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.