

# WT S14A-ST-29/WW

ZUBEHÖR

PRODUKT-NR.: 202364

Plattenwärmeübertrager für externe Warmwassererwärmung, geschraubte Ausführung. Gedichtete Platten-Wärmetauscher werden für grosse Übertragungsleistungen vorwiegend für flüssige Medien in Industrie, Marine und Haustechnik eingesetzt. Der max. Arbeitsdruck beträgt 16 bar bei 160 °C.

## Die wichtigsten Merkmale

inkl. Isolation

exkl. Befestigung



**WT S8A-IT-30/WW**  
Produkt-Nr.: 202358



**WT S8A-IT-42/WW**  
Produkt-Nr.: 202359



**WT S14A-ST-31/WW**  
Produkt-Nr.: 202360



**WT S14A-ST-38/WW**  
Produkt-Nr.: 202361



**WT S14A-ST-50/WW**  
Produkt-Nr.: 202370



**WT S14A-ST-69/WW**  
Produkt-Nr.: 202988



Typ	WT S8A-IT-30/WW	WT S8A-IT-42/WW	WT S14A-ST-29/WW
Bestell-Nr.	202358	202359	202364

## Technische Daten

Leistung	22 kW	39 kW	35,1 kW
Temperatur primär	60 °C	60 °C	60 °C
Temperatur sekundär	58 °C	58 °C	58 °C
Nennvolumenstrom			6,14 l/h
Druckverlust primär	119 hPa	187 hPa	130 hPa
Druckverlust sekundär	179 hPa	187 hPa	130 hPa
Höhe	736 mm	736 mm	896 mm
Breite	200 mm	200 mm	283 mm
Tiefe	212 mm	250 mm	437 mm
Gewicht	45 kg	63 kg	145 kg
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	G 1 1/4 A	G 2	G 2 A



Typ	WT S14A-ST-31/WW	WT S14A-ST-38/WW	WT S14A-ST-50/WW
Bestell-Nr.	202360	202361	202370

### Technische Daten

Leistung	43,7 kW	53,3 kW	76,0 kW
Temperatur primär	60 °C	60 °C	60 °C
Temperatur sekundär	58 °C	58 °C	58 °C
Nennvolumenstrom		9,32 l/h	
Druckverlust primär	175 hPa	169 hPa	216 hPa
Druckverlust sekundär	175 hPa	168 hPa	216 hPa
Höhe	896 mm	896 mm	896 mm
Breite	283 mm	283 mm	283 mm
Tiefe	437 mm	437 mm	537 mm
Gewicht	147 kg	154 kg	170 kg
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	G 2 A	G 2 A	G 2 A



Typ	WT S14A-ST-69/WW
Bestell-Nr.	202988

### Technische Daten

Leistung	104,3 kW
Temperatur primär	60 °C
Temperatur sekundär	58 °C
Nennvolumenstrom	
Druckverlust primär	197 hPa
Druckverlust sekundär	197 hPa
Höhe	896 mm
Breite	283 mm
Tiefe	637 mm
Gewicht	192 kg
Anschluss Heizungs-Vor-/Rücklauf	G 2 A

## **Service-Hotline**

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:  
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

## **Unsere Ansprechpartner**

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:  
[www.stiebel-eltron.ch/aussendienst](http://www.stiebel-eltron.ch/aussendienst)

## **Installationshinweis**

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.