

CNS 750 Plus LCD (CH)

KONVEKTOREN

BESTELLNUMMER: 207529

Beziehen Sie Wärme mit überzeugender Optik Auch in kleinen oder vollen Räumen soll es Ihnen nicht an wohliger Wärme fehlen. Diese Heizung kümmert sich verlässlich darum und sieht dabei richtig gut aus. Dank seiner hochwertigen Optik integrieren sie den Konvektor problemlos in nahezu jeden Wohnraum. Neben dem ästhetischen Design wird Sie aber auch die Funktionalität überzeugen.

Clever auf Temperatur kommen Das an der Wand montierte Gerät erwärmt die Raumluft bei Ihnen zu Hause gleichmäßig, geräuschlos und gradgenau. Das gut ablesbare Display macht Ihnen die Bedienung überaus leicht. Sie stellen dort nicht nur die Wunschtemperatur ein, sondern bei Bedarf auch eine passende Zeitsteuerung. Damit der Konvektor nur heizt, wenn Sie Wärme im Raum benötigen.

Die wichtigsten Merkmale

Wandhängender Konvektor optimal als Zusatz- oder Übergangsheizung

Geräuschlose, gleichmäßige Temperaturverteilung

Metallgehäuse in ästhetischem Design

Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Wochentimer, Frostschutz und Offene-Fenster-Erkennung

Lernfähige Regelung der Raumtemperatur: Berechnung der Vorheizzeit im Timerbetrieb erfolgt automatisch

Ein-/Ausschalter und Überhitzungsschutz



CNS 500 Plus LCD (CH)
Bestellnummer: 207528



CNS 1000 Plus LCD (CH)
Bestellnummer: 207530



CNS 1500 Plus LCD (CH)
Bestellnummer: 207531



CNS 2000 Plus LCD (CH)
Bestellnummer: 207532



Typ	CNS 500 Plus LCD (CH)	CNS 750 Plus LCD (CH)	CNS 1000 Plus LCD (CH)
Bestell-Nr.	207528	207529	207530

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V	230 V
Nennstrom	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Anschlussleistung	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I	I
Farbe	weiß	weiß	weiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm	450 mm
Breite	348 mm	426 mm	426 mm
Tiefe	100 mm	100 mm	100 mm
Gewicht	4,00 kg	4,90 kg	4,90 kg



Typ	CNS 1500 Plus LCD (CH)	CNS 2000 Plus LCD (CH)
Bestell-Nr.	207531	207532

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Nennspannung	230 V	230 V
Nennstrom	6,5 A	8,7 A
Anschlussleistung	1,5 kW	2,0 kW
Schutzart (IP)	IP24	IP24
Schutzklasse	I	I
Farbe	weiß	weiß
Einstellbereich	5-30 °C	5-30 °C
Höhe	450 mm	450 mm
Breite	582 mm	738 mm
Tiefe	100 mm	100 mm
Gewicht	6,30 kg	7,80 kg

Tiefe inklusive Wandhalterung

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.