


ETW 480 Plus

ETW 120-480 PLUS

PRODUKT-NR.: 236618

Wärmespeicher ETW Plus – Hoher Komfort ganz flach.

Die mit 21,8 cm äußerst flache Speicherlösung eignet sich vor allem zur Wandmontage. Der Wärmespeicher ETW Plus kann aber auch aufgestellt werden. So integriert sich der Wärmespeicher elegant und unauffällig in nahezu jedes Raumambiente.



Wärme nach Wunsch.

Die Komfortfunktionen des integrierten Reglers wie Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung unterstreichen Effizienz und hochwertige Ausstattung des Gerätes.

Die wichtigsten Merkmale

Flacher wandmontierter oder bodenstehender Wärmespeicher

4,8 kW Anschlussleistung

Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung

Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display

Lange Lebensdauer

Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter

Made in Germany



Typ	ETW 120 Plus	ETW 180 Plus	ETW 240 Plus
Bestell-Nr.	236612	236613	236614
Nennanschlussleistung	1,2 kW	1,8 kW	2,4 kW
Höhe	546 mm	546 mm	546 mm
Tiefe	218 mm	218 mm	218 mm
Breite	580 mm	741 mm	902 mm

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE ~ 230V, 3/N/PE ~ 400V	1/N/PE ~ 230V, 3/N/PE ~ 400V	3/N/PE ~ 400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	1,7 A	2,6 A	3,5 A
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Betriebsgeräusch	29 dB(A)	28,5 dB(A)	31 dB(A)
Anzahl Steinpakete	6	9	12
Gewicht	24 kg	31 kg	38 kg
Gewicht (mit Steinen)	74 kg	106 kg	138 kg
Farbe	alpineweiß	alpineweiß	alpineweiß



Typ	ETW 300 Plus	ETW 360 Plus	ETW 420 Plus
Bestell-Nr.	236615	236616	236617
Nennanschlussleistung	3 kW	3,6 kW	4,2 kW
Höhe	546 mm	546 mm	546 mm
Tiefe	218 mm	218 mm	218 mm
Breite	1063 mm	1224 mm	1385 mm

Technische Daten

Netzanschluss	3/N/PE ~ 400 V	3/N/PE ~ 400 V	3/N/PE ~ 400 V
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	4,3 A	5,2 A	6,1 A
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Betriebsgeräusch	33 dB(A)	32 dB(A)	32 dB(A)
Anzahl Steinpakete	15	18	21
Gewicht	44 kg	51 kg	58 kg
Gewicht (mit Steinen)	169 kg	201 kg	233 kg
Farbe	alpineweiß	alpineweiß	alpineweiß



Typ	ETW 480 Plus
Bestell-Nr.	236618
Nennanschlussleistung	4,8 kW
Höhe	546 mm
Tiefe	218 mm
Breite	1546 mm

Technische Daten

Netzanschluss	3/N/PE ~ 400 V
Frequenz	50/- Hz
Nennstrom	7,0 A
Absicherung	16 A
Betriebsgeräusch	32 dB(A)
Anzahl Steinpakete	24
Gewicht	65 kg
Gewicht (mit Steinen)	265 kg
Farbe	alpineweiß

Tiefe inklusive 21 mm Wandabstand-Gitter

Gewicht inklusive Speichersteine

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.