ETS 600 Plus

SPEICHERHEIZUNG

BESTELLNUMMER: 236428

Erleben Sie viel Wärme auf wenig Raum

Trotz seiner Power tritt er ganz bescheiden auf: Dieser Wärmespeicher überzeugt Sie mit hoher Leistung, wenn es um die Wärmeerzeugung geht. Viel Platz nimmt das Modell, das auf dem Boden aufgestellt wird, dabei aber nicht ein.

Raumtemperatur intelligent regeln

Ein weiterer Vorteil für Sie ist, dass das Gerät Wärme auch dauerhaft speichern kann. Damit überbrückt es auch längere Ladepausen problemlos. Der integrierte Regler erleichtert Ihnen das Einstellen der Raumtemperatur. Wenn Sie lüften, schaltet sich die Heizung zudem automatisch ab.

Die wichtigsten Merkmale

- Kompakter bodenstehender Wärmespeicher mit hoher Heizleistung
- Komfortabler Betrieb dank intelligenter Aufladeautomatik C-Plus-Technology
- Integrierter Raumtemperatur-Regler mit Wochentimer und Offene-Fenster-Erkennung
- Gut erreichbares Bedienelement mit beleuchtetem LC-Display
- Lange Lebensdauer
- Sehr leise im Betrieb durch geräuscharmen Tangentiallüfter

ETS 200 Plus
Bestellnummer: 236424

ETS 300 Plus
Bestellnummer: 236425

ETS 400 Plus
Bestellnummer: 236426

ETS 500 Plus
Bestellnummer: 236427

ETS 700 Plus
Bestellnummer: 236429

Typ	ETS 200 Plus	ETS 300 Plus	ETS 400 Plus
Bestell-Nr.	236424	236425	236426

Technische Daten

Netzanschluss	1/N/PE, 3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	2,9 A	4,3 A	5,8 A
Nennanschlussleistung	2,00 kW	3,00 kW	4,00 kW
Absicherung	10 A	10 A	10 A
Betriebsgeräusch	30 dB(A)	32 dB(A)	33 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	48 %	53 %	55 %
Heizleistung	820 W	1180 W	1630 W
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	605 mm	780 mm	955 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	32 kg	40 kg	48 kg
Gewicht (mit Steinen)	116 kg	166 kg	216 kg
Anzahl Steinpakete	6	9	12
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Typ	ETS 500 Plus	ETS 600 Plus	ETS 700 Plus
Bestell-Nr.	236427	236428	236429

Technische Daten

Netzanschluss	3/N/PE	3/N/PE	3/N/PE
Frequenz	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Nennstrom	7,2 A	8,7 A	10,1 A
Nennanschlussleistung	5,00 kW	6,00 kW	7,00 kW
Absicherung	16 A	16 A	16 A
Betriebsgeräusch	34 dB(A)	34 dB(A)	34 dB(A)
Wärmerückhaltevermögen	56 %	58 %	59 %
Heizleistung	1910 W	2400 W	2770 W
Höhe	650 mm	650 mm	650 mm
Breite	1130 mm	1305 mm	1480 mm
Tiefe	275 mm	275 mm	275 mm
Gewicht	56 kg	64 kg	72 kg
Gewicht (mit Steinen)	266 kg	316 kg	366 kg
Anzahl Steinpakete	15	18	21
Farbe	alpinweiß	alpinweiß	alpinweiß

Tiefe inklusive 30 mm Wandabstand-Gitter

Service-Hotline

Sie haben Fragen? Wir helfen gerne:
Unter der Telefonnummer **0844 333 444**

Unsere Ansprechpartner

Unsere kompetenten Berater vor Ort helfen Ihnen bei allen Fragen:
www.stiebel-eltron.ch/aussendienst

Installationshinweis

Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist.