


CK 20 Premium (CH)

CONVECTEURS SOUFFLANTS

RÉF. PRODUIT: 239642

La chaleur a un effet encore plus relaxant sur vous lorsqu'elle est silencieuse. Ce chauffage direct fonctionne de manière particulièrement silencieuse grâce à son ventilateur spécial. C'est ce que nous appelons le « Mode Silence ». En même temps, la puissance calorifique est si élevée que vous chauffez rapidement chaque pièce.



L'appareil séduit par son fonctionnement efficace et vous offre de nombreuses fonctions confortables, comme une programmation hebdomadaire très pratique. Une chaleur presque entièrement automatique. Le design de haute qualité fait de votre appareil un élément chic de votre intérieur.

Les principales caractéristiques

Convecteur soufflant mural idéal comme chauffage d'appoint ou d'intersaison

Réchauffement rapide de l'air ambiant

Design haut de gamme avec façade en aluminium

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

« Mode Silence » avec allure de chauffe de base de 1 kW

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe



Type	CK 20 Premium (CH)
Réf. à commander	239642

Puissance calorifique

Minale P _{nom}	2,00 kW
Puissance thermique minimale (indicative) P _{min}	1,00 kW
Maximale en continu P _{max,c}	2,00 kW

Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale el _{max}	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale el _{min}	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by el _{SB}	0,00 kW

Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x

Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-
--	---

: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x
: avec option de télécommande	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.