

CNS 750 Plus LCD (CH)

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 207529

Couvrez vos besoins en chaleur tout en profitant d'une esthétique convaincante

Même les pièces petites ou encombrées ont droit à une chaleur agréable. Ce chauffage d'aspect très esthétique y veillera de manière fiable. Son aspect haut de gamme lui permet de s'intégrer facilement dans presque tous les espaces de vie. En plus de son design esthétique, ses fonctionnalités sauront vous convaincre également.

Maîtriser la température, intelligemment L'appareil monté au mur assure un chauffage homogène de l'air ambiant dans votre maison, un fonctionnement en silence et un contrôle de la température au degré près. Son écran facile à lire vous simplifie grandement la tâche. Il vous permet de régler non seulement la température souhaitée, mais aussi au besoin, une commande par programmation horaire adaptée. Ainsi, le convecteur ne chauffera que lorsque vous avez besoin de chaleur dans la pièce.

Les principales caractéristiques

Convecteur mural optimal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Répartition homogène et silencieuse de la température


Caisson métallique dans un design esthétique

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable de la température ambiante : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe

**CNS 500 Plus LCD (CH)**

Réf. produit: 207528

**CNS 1000 Plus LCD (CH)**

Réf. produit: 207530

**CNS 1500 Plus LCD (CH)**

Réf. produit: 207531

**CNS 2000 Plus LCD (CH)**

Réf. produit: 207532



Type	CNS 500 Plus LCD (CH)	CNS 750 Plus LCD (CH)	CNS 1000 Plus LCD (CH)
Réf. à commander	207528	207529	207530

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2,2 A	3,3 A	4,3 A
Puissance raccordée	0,5 kW	0,75 kW	1,0 kW
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Classe de protection	I	I	I
Couleur	Blanc	Blanc	Blanc
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	450 mm	450 mm	450 mm
Largeur	348 mm	426 mm	426 mm
Profondeur	100 mm	100 mm	100 mm
Poids	4,00 kg	4,90 kg	4,90 kg



Type	CNS 1500 Plus LCD (CH)	CNS 2000 Plus LCD (CH)
Réf. à commander	207531	207532

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V
Courant nominal	6,5 A	8,7 A
Puissance raccordée	1,5 kW	2,0 kW
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24
Classe de protection	I	I
Couleur	Blanc	Blanc
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	450 mm	450 mm
Largeur	582 mm	738 mm
Profondeur	100 mm	100 mm
Poids	6,30 kg	7,80 kg

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.