

CON 20 Premium (CH)

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 239645

Chauffez-vous avec style et précision

Ce chauffage direct a deux atouts. Il procure non seulement une chaleur agréable, mais s'intègre aussi parfaitement à votre intérieur, grâce à son design de haute qualité. La chaleur peut, elle aussi, être belle.

Contrôle flexible de la chaleur

Le convecteur mural déploie également toutes ses forces en matière de confort. Vous pouvez régler la température avec précision pour plusieurs jours à l'aide de la programmation hebdomadaire, ou spontanément, pour une période de dix minutes à deux heures, par simple pression sur un bouton. Si vous aérez la pièce, l'appareil s'éteint automatiquement.

Les principales caractéristiques

Convecteur mural idéal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant


Design haut de gamme avec façade en aluminium

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe



CON 5 Premium (CH)

Réf. produit: 201279





CON 10 Premium (CH)

Réf. produit: 239643



CON 15 Premium (CH)


Réf. produit: 239644



Type	CON 5 Premium (CH)	CON 10 Premium (CH)	CON 15 Premium (CH)
Réf. à commander	201279	239643	239644

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Courant nominal	2,2 A	4,3 A	6,5 A
Puissance raccordée	0,5 kW	1,0 kW	1,5 kW
Indice de protection (IP)	IP 24	IP 24	IP 24
Classe de protection	I	I	I
Couleur	blanc alpin	blanc alpin	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C	5-30 °C	5-30 °C
Hauteur	470 mm	470 mm	470 mm
Largeur	345 mm	470 mm	625 mm
Profondeur	126 mm	126 mm	126 mm
Poids	4,30 kg	5,90 kg	7,50 kg



Type	CON 20 Premium (CH)
Réf. à commander	239645

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur	1/N/PE ~ 230 V
Tension nominale	230 V
Courant nominal	8,7 A
Puissance raccordée	2 kW
Indice de protection (IP)	IP 24
Classe de protection	I
Couleur	blanc alpin
Plage de réglage	5-30 °C
Hauteur	470 mm
Largeur	780 mm
Profondeur	126 mm
Poids	9,30 kg

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.