STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

CON 5 Premium (CH)

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 201279

Ce chauffage direct a deux atouts. Il procure non seulement une chaleur agréable, mais s'intègre aussi parfaitement à votre intérieur, grâce à son design de haute qualité. La chaleur peut, elle aussi, être belle.

Le convecteur mural déploie également toutes ses forces en matière de confort. Vous pouvez régler la température avec précision pour plusieurs jours à l'aide de la programmation hebdomadaire, ou spontanément, pour une période de dix minutes à deux heures, par simple pression sur un bouton. Si vous aérez la pièce, l'appareil s'éteint automatiquement.

Les principales caractéristiques

- Convecteur mural idéal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison
- Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant
- Design haut de gamme avec façade en aluminium
- Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé
- Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte
- Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation
- Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

Type	CON 5 Premium (CH)	CON 10 Premium (CH)	CON 15 Premium (CH)
Réf. à commander	201279	239643	239644
Puissance calorifique			
Minale Pnom	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Consommation courant auxiliaire			
Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante			
Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x	x	x
Autres options de régulation			
: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x	x	x

: avec option de télécommande	-	-	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	x	x	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-	-

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188



Type	CON 20 Premium (CH)
Réf. à commander	239645

Puissance calorifique

Minale Pnom	2,00 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	2,00 kW

Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW

Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x

Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-

: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x
: avec option de télécommande	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.