


CON 5 Premium (CH)

CONVECTEURS

RÉF. PRODUIT: 201279

Ce chauffage direct a deux atouts. Il procure non seulement une chaleur agréable, mais s'intègre aussi parfaitement à votre intérieur, grâce à son design de haute qualité. La chaleur peut, elle aussi, être belle.

Le convecteur mural déploie également toutes ses forces en matière de confort. Vous pouvez régler la température avec précision pour plusieurs jours à l'aide de la programmation hebdomadaire, ou spontanément, pour une période de dix minutes à deux heures, par simple pression sur un bouton. Si vous aérez la pièce, l'appareil s'éteint automatiquement.



Les principales caractéristiques

Convecteur mural idéal comme chauffage d'appoint ou de mi-saison

Chauffage homogène et silencieux de l'air ambiant

Design haut de gamme avec façade en aluminium

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection contre la surchauffe



Type	CON 5 Premium (CH)	CON 10 Premium (CH)	CON 15 Premium (CH)
Réf. à commander	201279	239643	239644

Puissance calorifique

Minale P _{nom}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW
Puissance thermique minimale (indicative) P _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Maximale en continu P _{max,c}	0,50 kW	1,00 kW	1,50 kW

Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale el _{max}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale el _{min}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by el _{SB}	0,00 kW	0,00 kW	0,00 kW


Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x	x	x

Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x	x	x

: avec option de télécommande	-	-	-
: avec régulation adaptative du débit de chauffage	x	x	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-	-



Type	CON 20 Premium (CH)
------	------------------------

Réf. à commander	239645
------------------	--------

Puissance calorifique

Minale P _{nom}	2,00 kW
-------------------------	---------

Puissance thermique minimale (indicative) P _{min}	0,00 kW
--	---------

Maximale en continu P _{max,c}	2,00 kW
--	---------

Consommation courant auxiliaire

Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale el _{max}	0,00 kW
---	---------

Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale el _{min}	0,00 kW
---	---------

Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by el _{SB}	0,00 kW
---	---------

Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-
--	---

Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-
--	---

Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-
---	---

Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-
---	---

Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-
---	---

Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x
--	---

Autres options de régulation

: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-
--	---

: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x
: avec option de télécommande	-
: avec régulation adaptative du débit de chauffage	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-

Profondeur fixation murale comprise

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.