STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

ETT 500 Plus

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 238569

Adaptable et si convaincant : ce radiateur à accumulation ne mesure que 49 cm de haut, il est ainsi idéal pour l'installation sous des fenêtres basses. Ce qui lui manque en hauteur, il le compense par sa forme allongée. Vous êtes ainsi sûr de profiter d'un bel apport de chaleur.

Vous bénéficiez d'une longue durée de vie de l'appareil grâce à sa technologie sophistiquée. Le filtre à peluches situé dans le circuit d'aspiration de l'air y contribue également. Il empêche que des particules dans l'air ambiant ne soient aspirées dans l'appareil.

Les principales caractéristiques

- Radiateur à accumulation très bas, à puissance de chauffe élevée, pour installation au sol
- Fonctionnement pratique et économe en énergie grâce à la technologie de recharge automatique et intelligente C-Plus
- Thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte
- Panneau de commande facilement accessible avec écran LCD rétro-éclairé
- Longue durée de vie
- Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel peu bruyant

STIEBEL ELTRON

Fiche produit: informations sur le produit au sens du Règlement UE 2015/1188

Type	ETT 350 Plus	ETT 500 Plus
Réf. à commander	238568	238569
Puissance calorifique		
Minale Pnom	1,50 kW	2,20 kW
Puissance thermique minimale (indicative) Pmin	0,00 kW	0,00 kW
Maximale en continu Pmax,c	2,70 kW	3,90 kW
Consommation courant auxiliaire		
Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale elmax	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale elmin	0,00 kW	0,00 kW
Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by elSB	0,00 kW	0,00 kW
Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante		
Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante	-	-
Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire	-	-
Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire	x	x
Autres options de régulation		
: contrôle de la température ambiante avec détection de présence	-	-
: contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte	x	x

: avec option de télécommande	-	-
: avec régulation adaptative du début de chauffage	x	x
: avec limitation du temps de fonctionnement	-	-
: avec sonde de température sphérique à boule noire	-	-

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG
Industrie West
Gass 8
5242 Lupfig

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.