

# ETT 500 Plus

CHAUFFAGE À ACCUMULATION

RÉF. PRODUIT: 238569

Adaptable et si convaincant : ce radiateur à accumulation ne mesure que 49 cm de haut, il est ainsi idéal pour l'installation sous des fenêtres basses. Ce qui lui manque en hauteur, il le compense par sa forme allongée. Vous êtes ainsi sûr de profiter d'un bel apport de chaleur.



Vous bénéficiez d'une longue durée de vie de l'appareil grâce à sa technologie sophistiquée. Le filtre à peluches situé dans le circuit d'aspiration de l'air y contribue également. Il empêche que des particules dans l'air ambiant ne soient aspirées dans l'appareil.

## Les principales caractéristiques

Radiateur à accumulation très bas, à puissance de chauffe élevée, pour installation au sol

Fonctionnement pratique et économe en énergie grâce à la technologie de recharge automatique et intelligente C-Plus

Thermostat intégré avec programmation hebdomadaire, protection hors gel et détection de fenêtre ouverte

Panneau de commande facilement accessible avec écran LCD rétro-éclairé

Longue durée de vie

Fonctionnement très silencieux grâce à un ventilateur tangentiel peu bruyant



| Type             | ETT 350 Plus | ETT 500 Plus |
|------------------|--------------|--------------|
| Réf. à commander | 238568       | 238569       |

## Puissance calorifique

|                                                            |         |         |
|------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Minale P <sub>nom</sub>                                    | 1,50 kW | 2,20 kW |
| Puissance thermique minimale (indicative) P <sub>min</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Maximale en continu P <sub>max,c</sub>                     | 2,70 kW | 3,90 kW |

## Consommation courant auxiliaire

|                                                                                             |         |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
| Consommation d'électricité auxiliaire pour puissance calorifique nominale el <sub>max</sub> | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Consommation d'électricité auxiliaire à capacité thermique minimale el <sub>min</sub>       | 0,00 kW | 0,00 kW |
| Consommation d'électricité auxiliaire en mode stand-by el <sub>SB</sub>                     | 0,00 kW | 0,00 kW |

## Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante

|                                                                                                                                                                  |   |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| Type de contrôle puissance calorifique / température ambiante : un seule puissance calorifique, pas de contrôle de la température ambiante                       | - | - |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : deux allures ou plus réglables manuellement, pas de contrôle de la température ambiante           | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec thermostat mécanique                                                                  | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique / de température ambiante : avec contrôle électronique de la température ambiante                                      | - | - |
| Type de contrôle puissance calorifique/ température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation horaire            | - | - |
| Type de contrôle de puissance calorifique/ de température ambiante : contrôle électronique de la température ambiante et régulation à programmation hebdomadaire | x | x |

## Autres options de régulation

|                                                                         |   |   |
|-------------------------------------------------------------------------|---|---|
| : contrôle de la température ambiante avec détection de présence        | - | - |
| : contrôle de la température ambiante avec détection de fenêtre ouverte | x | x |

|                                                     |   |   |
|-----------------------------------------------------|---|---|
| : avec option de télécommande                       | - | - |
| : avec régulation adaptative du début de chauffage  | x | x |
| : avec limitation du temps de fonctionnement        | - | - |
| : avec sonde de température sphérique à boule noire | - | - |

Profondeur avec la grille de dégagement au mur de 30 mm

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

STIEBEL ELTRON AG  
Industrie West  
Gass 8  
5242 Lupfig

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.