STIEBEL ELTRON

Fiche technique

ACP 26 S

CLIMATISEURS LOCAUX

RÉF. PRODUIT: 202814

Soyez bien équipé pour les journées chaudes Vous voulez être aussi flexible que possible en matière de refroidissement ? Alors, ce climatiseur mobile est parfaitement adapté à vos besoins. Grâce aux quatre roues de transport et à la technologie pratique du flexible unique, vous pouvez changer rapidement et facilement l'emplacement de l'appareil. Une fenêtre et une prise de courant sont les seules conditions nécessaires à son bon fonctionnement.

Profitez d'une fraîcheur uniformément répartie L'appareil répartit uniformément l'air refroidi dans votre pièce. Pour ce faire, il utilise une technologie moderne de longue distance. La télécommande est un gage de confort. Elle vous permet de contrôler toutes les fonctions de l'appareil de manière extrêmement pratique.

Les principales caractéristiques

- Agréablement silencieux
- Grand confort grâce à la programmation et à la commande à distance
- Très bonne distribution de l'air grâce à la technologie longue portée
- Prêt à l'utilisation, sans installation
- Climatiseur local avec Classe d'efficacité énergétique A

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	ACP 26 S
Réf. à commander	202814

Caractéristiques techniques

Niveau de puissance acoustique (uniquement à l'intérieur) (EN 12102) (LWA)	63 dB(A)
Niveau de pression acoustique élevé appareil intérieur à 1 m de distance	52 dB(A)
Hauteur	762 mm
Largeur	396 mm
Profondeur	460 mm
Poids	28 kg
Raccordement électrique	1/N/PE~220-240 V
Consommation électrique à l'heure (QSD)	0,93 kWh/h
Fluide frigorigène	R290
Charge en fluide frigorigène	0,23 kg
Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène (PRG100)	3
Plage de travail refroidissement mini/maxi	+18 / +35 °C
Puissance de déshumidification	36,00 l/24h
Puissance nominale en mode refroidissement (Prated)	2,6 kW
Puissance électrique absorbée nominale en mode refroidissement (PEER)	0,93 kW
Puissance électrique absorbée en mode stand-by (EN 62301) (PSB)	0,77 W
Puissance électrique absorbée en fonctionnement thermostat désactivé (PTO)	1,00 W

Coefficient de performance nominale en mode refroidissement (EERrated)	2,80 EER

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.