AHP-CM 5

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 208010

Les principales caractéristiques

Module de cascade pour pompes à chaleur air-eau installées à l'extérieur avec fluide frigorigène R290

Percée simplifiée et réduite à travers l'enveloppe du bâtiment

Simplification de la planification et l'installation

AHP-CM 2
Réf. produit: 208660

AHP-CM 3
Réf. produit: 208040

AHP-CM 4
Réf. produit: 208009

AHP-CM 6
Réf. produit: 208011

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	AHP-CM 2	AHP-CM 3	AHP-CM 4
Réf. à commander	208660	208040	208009

Caractéristiques techniques

Pression max. admissible	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Limite d'utilisation mini côté chauffage	7 °C	7 °C	7 °C
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	75 °C	75 °C	75 °C
Débit volumique max. admissible pompe à chaleur	3 m³/h	3 m³/h	3 m³/h
Débit volumique max. admissible, côté chauffage	18 m³/h	18 m³/h	18 m³/h
Fréquence	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Tension nominale commande	230 V	230 V	230 V
Phases commande	1/N/PE	1/N/PE	1/N/PE
Protection commande	1 x B16 A	1 x B16 A	1 x B16 A
Puissance électrique absorbée	174 W	261 W	348 W
Puissance électrique absorbée circulateur	87 W	87 W	87 W
Type de circulateur	2x Para 25-180/9-87	3x Para 25-180/9-87	4x Para 25-180/9-87
Indice de protection (IP)	IP 14B	IP 14B	IP 14B
Convient pour	extérieur	extérieur	extérieur
Hauteur	1365 mm	1365 mm	1365 mm
Largeur	1170 mm	1170 mm	1170 mm
Profondeur	727 mm	727 mm	727 mm
Poids	135 kg	145 kg	150 kg
Raccordement	DN 32	DN 32	DN 32
Raccord départ/retour chauffage	DN 65	DN 65	DN 65
Type de raccordement	Raccordement fixe	Raccordement fixe	Raccordement fixe

Type	AHP-CM 5	AHP-CM 6
Réf. à commander	208010	208011

Caractéristiques techniques

Pression max. admissible	0,30 MPa	0,30 MPa
Limite d'utilisation mini côté chauffage	7 °C	7 °C
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	75 °C	75 °C
Débit volumique max. admissible pompe à chaleur	3 m³/h	3 m³/h
Débit volumique max. admissible, côté chauffage	18 m³/h	18 m³/h
Fréquence	50 Hz	50 Hz
Tension nominale commande	230 V	230 V
Phases commande	1/N/PE	1/N/PE
Protection commande	1 x B16 A	1 x B16 A
Puissance électrique absorbée	435 W	522 W
Puissance électrique absorbée circulateur	87 W	87 W
Type de circulateur	5x Para 25-180/9-87	6x Para 25-180/9-87
Indice de protection (IP)	IP 14B	IP 14B
Convient pour	extérieur	extérieur
Hauteur	1365 mm	1365 mm
Largeur	1170 mm	1170 mm
Profondeur	727 mm	727 mm
Poids	155 kg	160 kg
Raccordement	DN 32	DN 32
Raccord départ/retour chauffage	DN 65	DN 65
Type de raccordement	Raccordement fixe	Raccordement fixe

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.