

ESV 125-3x50

ACCESSOIRES

Le set de répartiteurs de sondes géothermiques en polyéthylène est disponible avec robinets à boisseau sphérique au départ et vannes Taco setter au retour. Chaque branche de sonde peut ainsi être isolée, réglée, remplie et purgée séparément. Les diffuseurs sont disponibles en option avec sortie principale variable.

RÉF. PRODUIT: 201803

**ESV 125-2x50**

Réf. produit: 201802

**ESV 125-4x50**

Réf. produit: 201804

**ESV 125-5x50**

Réf. produit: 201805

**ESV 125-6x50**

Réf. produit: 201806



ESV 125-2x50



ESV 125-3x50



ESV 125-4x50

Type

Réf. à commander

201802

201803

201804

Caractéristiques techniques

Nombre de circuits eau glycolée

2

3

4

Longueur du répartiteur

430 mm

560 mm

690 mm

Diamètre nominal DN

DN 50

DN 50

DN 50



ESV 125-5x50



ESV 125-6x50

Type

Réf. à commander

201805

201806

Caractéristiques techniques

Nombre de circuits eau glycolée

5

6

Longueur du répartiteur

820 mm

950 mm

Diamètre nominal DN

DN 50

DN 50

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.