

# ESV 63-5x40

ACCESSOIRES

Les sets de répartiteurs de sondes géothermiques en polyéthylène sont disponibles avec robinets à boisseau sphérique au départ et vannes Taco setter au retour. Chaque branche de sonde peut ainsi être isolée, réglée, remplie et purgée séparément. Les diffuseurs sont disponibles en option avec sortie principale variable.

RÉF. PRODUIT: 201793

**ESV 63-2x40**

Réf. produit: 201790

**ESV 63-3x40**

Réf. produit: 201791

**ESV 63-4x40**

Réf. produit: 201792

**ESV 63-6x40**

Réf. produit: 201794



ESV 63-2x40



ESV 63-3x40



ESV 63-4x40

Type

Réf. à commander

201790

201791

201792

**Caractéristiques techniques**

Nombre de circuits eau glycolée

2

3

4

Longueur du répartiteur

420 mm

540 mm

660 mm

Diamètre nominal DN

DN 40

DN 40

DN 40



Type	ESV 63-5x40	ESV 63-6x40
Réf. à commander	201793	201794

### Caractéristiques techniques

Nombre de circuits eau glycolée	5	6
Longueur du répartiteur	780 mm	900 mm
Diamètre nominal DN	DN 40	DN 40

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.