

# UP MAGNA3 50-120F 280

ACCESSOIRES

**Description** • Circulateur standard avec bride, afficheur, auto-adaptateur et joint d'étanchéité, couleur rouge avec notice d'emploi.

RÉF. PRODUIT: 233381



**UP MAGNA3 32-120F  
220**

Réf. produit: 233373



**UP MAGNA3 40-80F 220**

Réf. produit: 233374



**UP MAGNA3 40-100F  
220**

Réf. produit: 233375



**UP MAGNA3 40-120F  
250**

Réf. produit: 233376



**UP MAGNA3 40-150F  
250**

Réf. produit: 233377



**UP MAGNA3 40-180F  
250**

Réf. produit: 233378



**UP MAGNA3 50-60F 240**

Réf. produit: 233379



**UP MAGNA3 50-100F  
280**

Réf. produit: 233380

---



**UP MAGNA3 50-150F  
280**

Réf. produit: 233382

---



**UP MAGNA3 50-180F  
280**

Réf. produit: 233383

---



**UP MAGNA3 65-60F 340**

Réf. produit: 233384

---



**UP MAGNA3 65-120F  
340**

Réf. produit: 233385



Type	<b>UP MAGNA3 32-120F 220</b>	<b>UP MAGNA3 40-80F 220</b>	<b>UP MAGNA3 40-100F 220</b>
Réf. à commander	233373	233374	233375

### Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 32	DN 40	DN 40
Puissance électrique absorbée	15 .. 336 W	17 .. 265 W	18 .. 348 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	220 mm	220 mm	220 mm



Type	<b>UP MAGNA3 40-120F 250</b>	<b>UP MAGNA3 40-150F 250</b>	<b>UP MAGNA3 40-180F 250</b>
Réf. à commander	233376	233377	233378

### Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 40	DN 40	DN 40
Puissance électrique absorbée	9 .. 91 W	17 .. 608 W	16 .. 607 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	250 mm	250 mm	250 mm



Type	UP MAGNA3 50-60F 240	UP MAGNA3 50-100F 280	UP MAGNA3 50-120F 280
Réf. à commander	233379	233380	233381

### Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 50	DN 50	DN 50
Puissance électrique absorbée	21 .. 249 W	21 .. 429 W	20 .. 536 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	240 mm	280 mm	280 mm



Type	<b>UP MAGNA3 50-150F 280</b>	<b>UP MAGNA3 50-180F 280</b>	<b>UP MAGNA3 65-60F 340</b>
Réf. à commander	233382	233383	233384

### Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 50	DN 50	DN 65
Puissance électrique absorbée	22 .. 630 W	23 .. 762 W	20 .. 350 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	280 mm	280 mm	340 mm



Type	<b>UP MAGNA3 65-120F 340</b>
Réf. à commander	233385

### Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 65
Puissance électrique absorbée	16 .. 769 W
Tension nominale	230 V
Longueur (entraxe)	340 mm

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.