UP MAGNA3 50-60F 240

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 233379

Description • Circulateur standard avec bride, afficheur, auto-adaptateur et joint d'étanchéité, couleur rouge avec notice d'emploi.

UP MAGNA3 32-120F 220
Réf. produit: 233373

UP MAGNA3 40-80F 220
Réf. produit: 233374

UP MAGNA3 40-100F 220
Réf. produit: 233375

UP MAGNA3 40-120F 250
Réf. produit: 233376

UP MAGNA3 40-150F 250
Réf. produit: 233377

UP MAGNA3 40-180F 250
Réf. produit: 233378

UP MAGNA3 50-100F 280
Réf. produit: 233380

UP MAGNA3 50-120F 280

Réf. produit: 233381

UP MAGNA3 50-150F 280

Réf. produit: 233382

UP MAGNA3 50-180F 280

Réf. produit: 233383

UP MAGNA3 65-60F 340

Réf. produit: 233384

UP MAGNA3 65-120F 340

Réf. produit: 233385

Type	UP MAGNA3 32-120F 220	UP MAGNA3 40-80F 220	UP MAGNA3 40-100F 220
Réf. à commander	233373	233374	233375

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 32	DN 40	DN 40
Puissance électrique absorbée	15 .. 336 W	17 .. 265 W	18 .. 348 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	220 mm	220 mm	220 mm

Type	UP MAGNA3 40-120F 250	UP MAGNA3 40-150F 250	UP MAGNA3 40-180F 250
Réf. à commander	233376	233377	233378

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 40	DN 40	DN 40
Puissance électrique absorbée	9 .. 91 W	17 .. 608 W	16 .. 607 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	250 mm	250 mm	250 mm

Type	UP MAGNA3 50-60F 240	UP MAGNA3 50-100F 280	UP MAGNA3 50-120F 280
Réf. à commander	233379	233380	233381

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 50	DN 50	DN 50
Puissance électrique absorbée	21 .. 249 W	21 .. 429 W	20 .. 536 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	240 mm	280 mm	280 mm

Type	UP MAGNA3 50-150F 280	UP MAGNA3 50-180F 280	UP MAGNA3 65-60F 340
Réf. à commander	233382	233383	233384

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 50	DN 50	DN 65
Puissance électrique absorbée	22 .. 630 W	23 .. 762 W	20 .. 350 W
Tension nominale	230 V	230 V	230 V
Longueur (entraxe)	280 mm	280 mm	340 mm

Type	UP MAGNA3 65-120F 340
Réf. à commander	233385

Caractéristiques techniques

Raccordement	DN 65
Puissance électrique absorbée	16 .. 769 W
Tension nominale	230 V
Longueur (entraxe)	340 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.