PG MK DN50/0-10

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 202473

Le groupe de pompage MK avec vanne mélangeuse est un groupe robinetterie prémonté pour circuits de chauffage. La vanne mélangeuse intégrée se charge de la régulation de la température départ du circuit de chauffage. Le circulateur peut être isolé par les robinets à boisseau sphérique, ce qui facilite sa maintenance. Le groupe de pompage peut être directement monté sur un répartiteur modulaire ou sur un tuyau au moyen d'une bride.



Les principales caractéristiques

- Groupe de pompes de haute qualité avec vanne mélangeuse
- Régule la température de départ du circuit de chauffage
- Avec isolation thermique

PG MK DN25/0-10
Réf. produit: 202474



PG MK DN32/0-10
Réf. produit: 202475



PG MK DN40/0-10
Réf. produit: 202472





Type	PG MK DN25/0-10	PG MK DN32/0-10	PG MK DN40/0-10
Réf. à commander	202474	202475	202472

Caractéristiques techniques

Hauteur	383 mm	441 mm	610 mm
Largeur	250 mm	250 mm	320 mm



Type	PG MK DN50/0-10
Réf. à commander	202473

Caractéristiques techniques

Hauteur	660 mm
Largeur	360 mm

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.