

MKH 3-W DN25 Iso

ACCESSOIRES


Robinet à boisseau sphérique motorisé avec coques isolantes, 3 voies, passage en L spécial, moteur 230 V à relais intégré. Kits de coquilles isolantes sur mesure résistantes au feu pour robinets horizontaux à boisseau sphérique motorisés à 3 voies dans les dimensions DN 25 jusqu'à DN 50 dans les installations de chauffage, de ventilation et sanitaires. Les coquilles répondent aux exigences de l'isolation thermique selon le «modèle de prescriptions énergétiques des cantons» (MoPEC). Le matériau et l'épaisseur d'isolation atteignent l'efficacité énergétique maximale. Montage et démontage simple et rapide grâce au système enfichable en 2 parties.

Les principales caractéristiques

Matériau PPE (gris) FR 45g/l

Classification de la combustibilité HF-1

RÉF. PRODUIT: 204424



MKH 3-W DN32 Iso
Réf. produit: 204425



MKH 3-W DN40 Iso
Réf. produit: 204426



MKH 3-W DN50 Iso
Réf. produit: 204427



Type	MKH 3-W DN25 Iso	MKH 3-W DN32 Iso	MKH 3-W DN40 Iso
Réf. à commander	204424	204425	204426

Caractéristiques techniques

Raccordement	G1	G 5/4	G 1 1/2
--------------	----	-------	---------



Type

MKH 3-W DN50 Iso

Réf. à commander

204427

Caractéristiques techniques

Raccordement

G 2

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.