SD 32-10

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 233835

Tuyaux anti-vibratoires pour conduites de départ et de retour (avec isolation thermique de 30 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec une extrémité coudée et une autre droite.

SD 32-5
Réf. produit: 182020

SD 40-1 E
Réf. produit: 236012

SD 50-1 E
Réf. produit: 232972

SD DN32-1 E
Réf. produit: 074414

Type	SD 32-5	SD 32-10	SD 40-1 E
Réf. à commander	182020	233835	236012

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4	G 1 1/4	G 1 1/2
Pour taille de tuyau flexible DN	32	32	40
Longueur	5 m	10 m	1 m
Épaisseur de l'isolation thermique	19 mm	19 mm	32 mm
Diamètre ext. avec isolation	86 mm	86 mm	118 mm
Surpression de service maxi	3,00 bar	3,00 bar	2,50 bar

Type	SD 50-1 E	SD DN32-1 E
Réf. à commander	232972	074414

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 2	G 1 1/4
Pour taille de tuyau flexible DN	50	32
Longueur	1 m	1 m
Épaisseur de l'isolation thermique	50 mm	19 mm
Diamètre ext. avec isolation	134 mm	86 mm
Surpression de service maxi	2,50 bar	2,50 bar

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.