

# SD DN32-1 E


ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 074414


Tuyaux anti-vibratoires pour conduites de départ et de retour (avec isolation thermique de 30 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec une extrémité coudée et une autre droite.




---

 **SD 40-1 E**  
Réf. produit: 236012


---

 **SD 50-1 E**  
Réf. produit: 232972

---

 **SD 32-5**  
Réf. produit: 182020

---

 **SD 32-10**  
Réf. produit: 233835



|                  |           |           |         |
|------------------|-----------|-----------|---------|
| Type             | SD 40-1 E | SD 50-1 E | SD 32-5 |
| Réf. à commander | 236012    | 232972    | 182020  |

### Caractéristiques techniques

|                                       |          |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|----------|
| Raccord côté chauffage et côté source | G 1 1/2  | G 2      | G 1 1/4  |
| Pour taille de tuyau flexible DN      | 40       | 50       | 32       |
| Longueur                              | 1 m      | 1 m      | 5 m      |
| Épaisseur de l'isolation thermique    | 32 mm    | 50 mm    | 19 mm    |
| Diamètre ext. avec isolation          | 118 mm   | 134 mm   | 86 mm    |
| Surpression de service maxi           | 2,50 bar | 2,50 bar | 3,00 bar |



|                  |          |             |
|------------------|----------|-------------|
| Type             | SD 32-10 | SD DN32-1 E |
| Réf. à commander | 233835   | 074414      |

### Caractéristiques techniques

|                                       |          |          |
|---------------------------------------|----------|----------|
| Raccord côté chauffage et côté source | G 1 1/4  | G 1 1/4  |
| Pour taille de tuyau flexible DN      | 32       | 32       |
| Longueur                              | 10 m     | 1 m      |
| Épaisseur de l'isolation thermique    | 19 mm    | 19 mm    |
| Diamètre ext. avec isolation          | 86 mm    | 86 mm    |
| Surpression de service maxi           | 3,00 bar | 2,50 bar |

## **Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro **0844 333 444**

## **Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:  
[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

## **Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.