

SD 32-2 GE

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 233831

Tuyaux anti-vibratoires pour conduites de départ et de retour (avec isolation thermique de 19 mm), pression de service 0,25 MPa avec raccords vissés. Avec extrémités droites.



Les principales caractéristiques

Tuyau anti-vibratoire pour la conduite de départ et de retour



Type	SD 32-2 GE
Réf. à commander	233831

Caractéristiques techniques

Raccord côté chauffage et côté source	G 1 1/4
Pour taille de tuyau flexible DN	32
Longueur	2 m
Épaisseur de l'isolation thermique	30 mm
Diamètre ext. avec isolation	106 mm
Surpression de service maxi	3,00 bar

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.