# WT S19A-IG-69/K/Q

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 202993

Échangeur de chaleur à plaque pour séparation système eau de nappe phréatique / glycol, version vissée. Les échangeurs de chaleur à plaques à joints sont principalement utilisés dans l'industrie, la marine et la domotique pour de grandes performances d'échange.

## Les principales caractéristiques

sans isolation

**WT S8A-IG-70/K/Q**
Réf. produit: 234139

**WT S14A-ST-29/K/Q**
Réf. produit: 234138

**WT S14A-ST-38/K/Q**
Réf. produit: 203009

**WT S14A-ST-41/K/Q**
Réf. produit: 202378

**WT S14A-ST-50/K/Q**
Réf. produit: 202371

**WT S14A-ST-58/K/Q**
Réf. produit: 202400

**WT S19A-IG-51/K/Q**
Réf. produit: 202991

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

**WT S21-IG-82/K/Q**
Réf. produit: 202995

**WT S21-IG-124/K/Q**
Réf. produit: 202997

**WT S21-IG-155/K/Q**
Réf. produit: 202999

**WT S21-IG-176/K/Q**
Réf. produit: 203001

**WT S21-IG-196/K/Q**
Réf. produit: 203003

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

| Type | WT S8A-IG-70/K/Q | WT S14A-ST-29/K/Q | WT S14A-ST-38/K/Q |
|---|---|---|---|
| Réf. à commander | 234139 | 234138 | 203009 |

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température au primaire | 9 | 9 | 9 |
| Température au secondaire | 5 | 5 | 5 |
| Débit volumique nominal | 5800 l/h | 4290 l/h | 5470 l/h |
| Perte de charge au primaire | 123 hPa | 81 hPa | 76 hPa |
| Perte de charge au secondaire | 169 hPa | 196 hPa | 173 hPa |
| Hauteur | 748 mm | 896 mm | 896 mm |
| Largeur | 200 mm | 283 mm | 283 mm |
| Profondeur | 520 mm | 437 mm | 437 mm |
| Poids | 104 kg | 145 kg | 154 kg |

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

| Type | WT S14A-ST-41/K/Q | WT S14A-ST-50/K/Q | WT S14A-ST-58/K/Q |
|---|---|---|---|
| Réf. à commander | 202378 | 202371 | 202400 |

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température au primaire | 9 | 9 | 9 |
| Température au secondaire | 5 | 5 | 5 |
| Débit volumique nominal | 6260 l/h | 7740 l/h | 9000 l/h |
| Perte de charge au primaire | 86 hPa | 86 hPa | 86 hPa |
| Perte de charge au secondaire | 195 hPa | 196 hPa | 198 hPa |
| Hauteur | 896 mm | 896 mm | 896 mm |
| Largeur | 283 mm | 283 mm | 283 mm |
| Profondeur | 537 mm | 537 mm | 537 mm |
| Poids | 160 kg | 170 kg | 178 kg |

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

| Type | WT S19A-IG-51/K/Q | WT S19A-IG-69/K/Q | WT S21-IG-82/K/Q |
|---|---|---|---|
| Réf. à commander | 202991 | 202993 | 202995 |

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température au primaire | 9 | 9 | 9 |
| Température au secondaire | 5 | 5 | 5 |
| Débit volumique nominal | 13070 l/h | 17570 l/h | 25300 l/h |
| Perte de charge au primaire | 78 hPa | 80 hPa | 87 hPa |
| Perte de charge au secondaire | 194 hPa | 198 hPa | 166 hPa |
| Hauteur | 946 mm | 946 mm | 1069 mm |
| Largeur | 395 mm | 395 mm | 480 mm |
| Profondeur | 438 mm | 538 mm | 1039 mm |
| Poids | 253 kg | 284 kg | 406 kg |

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

| Type | WT S21-IG-124/K/Q | WT S21-IG-155/K/Q | WT S21-IG-176/K/Q |
|---|---|---|---|
| Réf. à commander | 202997 | 202999 | 203001 |

## Caractéristiques techniques

| | | | |
|---|---|---|---|
| Température au primaire | 9 | 9 | 9 |
| Température au secondaire | 5 | 5 | 5 |
| Débit volumique nominal | 35140 l/h | 42880 l/h | 48210 l/h |
| Perte de charge au primaire | 62 hPa | 81 hPa | 81 hPa |
| Perte de charge au secondaire | 155 hPa | 200 hPa | 202 hPa |
| Hauteur | 1069 mm | 1069 mm | 1069 mm |
| Largeur | 480 mm | 480 mm | 480 mm |
| Profondeur | 1039 mm | 1039 mm | 1539 mm |
| Poids | 481 kg | 536 kg | 603 kg |

| Type | WT S21-IG-196/K/Q |
|---|---|
| Réf. à commander | 203003 |

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Température au primaire | 9 |
| Température au secondaire | 5 |
| Débit volumique nominal | 52750 l/h |
| Perte de charge au primaire | 82 hPa |
| Perte de charge au secondaire | 202 hPa |
| Hauteur | 1069 mm |
| Largeur | 480 mm |
| Profondeur | 1539 mm |
| Poids | 639 kg |

**Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

**Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

**Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.