STIEBEL ELTRON

Fiche technique

# WPL 13 E Set-I

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

RÉF. PRODUIT: 224174

**Découvrez la performance puissante sur tous les terrains**

Il s'agit là de l'un des modèles les plus universels parmi nos pompes à chaleur air-eau : il saura vous convaincre, quel que soit le bâtiment pour lequel vous envisagez une alimentation en chaleur efficace. Même à des températures extérieures de -20 °C, la pompe à chaleur atteint des températures de départ élevées. Elle est donc idéale lorsque vous équipez un ancien bâtiment rénové.

**Grande flexibilité et utilisation universelle**

Si vous souhaitez alimenter un bâtiment plus grand ou de petites unités commerciales, vous avez la possibilité de connecter plusieurs appareils et de multiplier ainsi la puissance.

**WPL 13 E Set IK**
Réf. produit: 230033

## Les principales caractéristiques

- Pompe à chaleur air-eau installée en intérieur ou extérieur pour le chauffage
- Convient particulièrement à la rénovation
- Puissance élevée et bon coefficient de performance, même avec des températures extérieures basses
- Économique grâce à un dégivrage efficace de la pompe à chaleur

| Type | WPL 13 E Set IK | WPL 13 E Set-I |
|---|---|---|
| Réf. à commander | 230033 | 224174 |

## Caractéristiques techniques

| | | |
|---|---|---|
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ → D) | A++ | A++ |
| Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ → D) | A+ | A+ |
| Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511) | 8,93 kW | 8,93 kW |
| Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511) | 8,09 kW | 8,09 kW |
| Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511) | 6,60 kW | 6,60 kW |
| Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511) | 4,35 | 4,35 |
| Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511) | 3,76 | 3,76 |
| Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511) | 3,20 | 3,20 |
| Tension nominale compresseur | 400 V | 400 V |
| Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint | 400 V | 400 V |
| Tension nominale commande | 230 V | 230 V |
| Niveau de puissance acoustique (EN 12102) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Niveau de puissance acoustique, installation extérieure (EN 12102) | 62 dB(A) | 62 dB(A) |
| Limite d'utilisation source de chaleur mini. / maxi. | -20 - 40 °C | -20 - 40 °C |
| Limite d'utilisation maxi côté chauffage | 60 °C | 60 °C |
| Hauteur | 1820 mm | 1820 mm |
| Largeur | 800 mm | 800 mm |
| Profondeur | 1240 mm | 1240 mm |
| Poids | 295 kg | 295 kg |

| | | |
|---|---|---|
| Fluide frigorigène | R407 C | R407 C |
| Couleur | Blanc | Blanc |

L'habillage nécessaire pour l'installation en intérieur ou en extérieur est disponible en accessoire. Les traversées murales et les gaines d'air pour l'installation en intérieur, disponibles en différentes versions parmi les accessoires, doivent être commandées séparément.

**Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

**Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

**Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.