

WPL 17 ACS classic flex Set

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

RÉF. PRODUIT: 235990

Posez de nouveaux jalons dans le domaine de la construction neuve

Imaginons que vous êtes en train de construire une maison individuelle. Dans ce cas, vous devriez jeter un coup d'œil à ce kit. La technologie à inverser sophistiquée assure un niveau d'efficacité élevé vraiment réjouissant.

Une alimentation parfaite en tous points

Grâce à son haut niveau d'équipement, la pompe à chaleur vous permet de disposer, chez vous et à tout moment, de la meilleure réserve d'eau chaude possible. Vous profitez en même temps de la fonction de refroidissement. Ainsi, vous pouvez offrir à votre famille et à vous-même une agréable fraîcheur, même pendant les journées chaudes.

Tout installer à partir d'un kit

Nous avons déjà intégré une grande partie de l'équipement nécessaire dans le kit, par exemple le module hydraulique ou les composants de raccordement. Le spécialiste peut ainsi installer votre appareil facilement et de façon peu encombrante.

Les principales caractéristiques

Le kit se compose de la pompe à chaleur air-eau installée en extérieur pour le chauffage et le refroidissement, du module hydraulique HM Trend et du kit de raccordement du module hydraulique

Technologie à inverser garantissant une efficacité élevée et des coûts énergétiques bas

Faibles émissions de bruit grâce à une construction d'appareil intelligente

Les bruits de fonctionnement peuvent encore être réduits en mode nuit (« Mode Silence »)

Le ballon d'eau chaude sanitaire et le ballon tampon peuvent être ajoutés à partir de la gamme STIEBEL ELTRON selon les besoins



WPL 09 ACS classic flex Set

Réf. produit: 235987



WPL 13 ACS classic flex Set

Réf. produit: 239048

Fonction refroidissement possible par plancher rafraîchissant ou ventilo-convecteurs

Composition du set 1



Type	WPL 09 ACS classic	WPL 13 ACS classic	WPL 17 ACS classic
Produit du set	WPL 09 ACS classic flex Set	WPL 13 ACS classic flex Set	WPL 17 ACS classic flex Set

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A++	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A+	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A++	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A+	A++	A++
Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511)	2,27 kW	4,86 kW	4,86 kW
Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)	2,59 kW	4,30 kW	5,73 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)	4,06 kW	6,00 kW	7,80 kW
Puissance frigorifique maxi à A35/W7	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW
Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle	1,50 kW	2,50 kW	3,00 kW
Puissance frigorifique maxi à A35/W18	3,00 kW	5,00 kW	6,00 kW
Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511)	4,54	4,76	4,76
Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)	3,72	3,97	3,97
Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)	2,72	2,92	2,92
Coefficient de performance maxi en mode refroidissement (EER) à A35/W7	1,62	1,73	1,73
Coefficient de performance en mode refroidissement (EER) à A35/W18 charge partielle	3,56	3,28	3,28

Coefficient de performance maxi en mode refroidissement (EER) à A35/W18	3,12	2,88	2,88
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,15	4,50	4,50
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	52 dB(A)	57 dB(A)	57 dB(A)
Limite d'utilisation source de chaleur mini. / maxi.	-20/40 °C	-20/40 °C	-20/40 °C
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	60 °C	60 °C	60 °C
Hauteur	740 mm	812 mm	812 mm
Largeur	1022 mm	1152 mm	1152 mm
Profondeur	524 mm	524 mm	524 mm
Poids	62 kg	91 kg	91 kg
Tension nominale compresseur	230 V	230 V	230 V
Fluide frigorigène	R410A	R410A	R410A

Composition du set 2



Type	HM Trend	HM Trend	HM Trend
Produit du set	WPL 09 ACS classic flex Set	WPL 13 ACS classic flex Set	WPL 17 ACS classic flex Set

Caractéristiques techniques

Pression max. admissible	0,30 MPa	0,30 MPa	0,30 MPa
Différence de pression externe disponible à 1,0 m ³ /h	715 hPa	715 hPa	715 hPa
Différence de pression externe disponible à 1,5 m ³ /h	661 hPa	661 hPa	661 hPa
Différence de pression externe disponible à 2 m ³ /h	468 hPa	468 hPa	468 hPa
Différence de pression externe disponible à 2,5 m ³ /h	300 hPa	300 hPa	300 hPa
Volume du vase d'expansion	24 l	24 l	24 l
Tension nominale commande	230 V	230 V	230 V
Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint	400 V	400 V	400 V
Puissance électrique absorbée résistance électrique de secours / d'appoint	8,80 kW	8,80 kW	8,80 kW
Hauteur	896 mm	896 mm	896 mm
Hauteur avec bloc de raccordement	1131 mm	1131 mm	1131 mm
Largeur	590 mm	590 mm	590 mm
Profondeur	405 mm	405 mm	405 mm
Poids	27 kg	27 kg	27 kg
Raccordement	G 1	G 1	G 1

Composition du set 3



Type	AS-HM Trend	AS-HM Trend	AS-HM Trend
Produit du set	WPL 09 ACS classic flex Set	WPL 13 ACS classic flex Set	WPL 17 ACS classic flex Set

Caractéristiques techniques

Raccordement	G 1 - 28 mm	G 1 - 28 mm	G 1 - 28 mm
--------------	-------------	-------------	-------------

Se référer au produit respectif pour de plus amples informations sur les composants des sets. La console murale ou sur socle requise est disponible dans les accessoires.

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.