WPL 17 ICS classic

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

RÉF. PRODUIT: 236376

Laissez entrer l'efficacité dans votre maison

Cette pompe à chaleur air-eau est conçue pour être installée à l'intérieur. Vous avez ainsi, pour une construction neuve, accès à une solution aussi élégante qu'efficace. Grâce à la circulation de l'air variable et aux gaines d'air préfabriquées, votre installateur peut vous raccorder l'unité presque partout, rapidement et facilement.

Aucune nuisance sonore, de jour comme de nuit

L'isolation phonique des gaines d'air est si bien pensée que vous entendez à peine l'appareil, même à proximité. En « Mode Silence », votre pompe à chaleur fonctionne encore plus silencieusement.

WPL 09 ICS classic
Réf. produit: 236375

Les principales caractéristiques

- Pompe à chaleur air-eau installée en intérieur pour le chauffage et le refroidissement
- S'adapte parfaitement aux constructions neuves
- Grande flexibilité de montage et d'installation
- Technologie à inverter garantissant une efficacité élevée et des coûts énergétiques bas
- Le montage intérieur assure une diminution considérable des émissions de bruits en extérieur, et convient donc parfaitement aux constructions très rapprochées
- Les bruits de fonctionnement peuvent encore être réduits en mode nuit (« Mode Silence »)
- Régulation de pompe à chaleur intégrée avec navigation intuitive dans les menus
- Peut, en option, être intégré au réseau domestique et contrôlé via un smartphone (composants supplémentaires requis)
- Températures de départ pouvant atteindre 60 °C, pour un grand confort ECS

Type	WPL 09 ICS classic	WPL 17 ICS classic
Réf. à commander	236375	236376

Caractéristiques techniques

Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35	A+++	A++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55	A++	A++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W35	A+++	A++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55	A++	A++
Puissance calorifique à A7/W35 (EN 14511)	2,06 kW	4,27 kW
Puissance calorifique à A2/W35 (EN 14511)	2,64 kW	5,02 kW
Puissance calorifique à A-7/W35 (EN 14511)	4,23 kW	8,02 kW
Puissance frigorifique à A35/W18 charge partielle	1,85 kW	3,60 kW
Puissance frigorifique maxi à A35/W18	3,00 kW	6,00 kW
Coefficient de performance à A7/W35 (EN 14511)	4,68	4,74
Coefficient de performance à A2/W35 (EN 14511)	3,83	3,83
Coefficient de performance à A-7/W35 (EN 14511)	3,16	2,63
Coefficient de performance en mode refroidissement (EER) à A35/W18 charge partielle	3,96	2,78
Coefficient de performance maxi en mode refroidissement (EER) à A35/W18	2,22	1,83
SCOP 35 °C (EN 14825)	4,525	4,25
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	45 dB(A)	51 dB(A)
Limite d'utilisation source de chaleur mini. / maxi.	-20/35 °C	-20/35 °C
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	60 °C	60 °C

Hauteur	1381 mm	1381 mm
Largeur	874 mm	874 mm
Profondeur	874 mm	874 mm
Poids	173 kg	175 kg
Fluide frigorigène	R410A	R410A

Les accessoires nécessaires à la circulation de l’air, aspiration d’air / refoulement d’air, sont disponibles en différentes longueurs.

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.