


# WPC 05 cool








POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE |  
EAU (GÉOTHERMIE)

RÉF. PRODUIT: 232932

## Accessoires nécessaires

| Article   | Réf. à commander | Type        | Description                          |
|---|------------------|-------------|--------------------------------------|
|  | 233307           | <b>WPSE</b> | Unité de remplissage en eau glycolée |

## Accessoires complémentaires

| Article   | Réf. à commander | Type              | Description  |
|---|------------------|-------------------|--|
|  | 185579           | <b>FE 7</b>       | Commande à distance avec sonde d'ambiance, Hauteur: 80 mm, Largeur: 80 mm, Profondeur: 30 mm |
|  | 235233           | <b>MFS-WP 22</b>  | Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1   |
|  | 235234           | <b>MFS-WP 28</b>  | Kit manomètre/filtre, Raccord: G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5                                       |
|  | 235218           | <b>MAG 12</b>     | Vase d'expansion eau glycolée, Vase d'expansion: 12 l, Pression d'alimentation: 0,05 MPa     |
|  | 200168           | <b>FEK 2</b>      | Commande à distance refroidissement, Hauteur: 97 mm, Largeur: 147 mm, Profondeur: 33 mm      |
|  | 233602           | <b>WPKI-HK E</b>  | Module de circuit de chauffage sans vanne mélangeuse   |
|  | 233603           | <b>WPKI-HKM E</b> | Module de circuit de chauffage avec vanne mélangeuse   |

|   |        |                             |  |
|---|--------|-----------------------------|--|
|  | 234762 | <b>WPKI 6</b>               | Installation compacte  |
|  | 233511 | <b>FS-WP 22</b>             | Ensemble de filtration, Raccord: G 1 A / Cu 22 x 1   |
|  | 233512 | <b>FS-WP 28</b>             | Ensemble de filtration, Raccord:<br>G 1 1/4 A / Cu 28 x 1,5  |
|  | 221382 | <b>DWS1</b>                 | Pressostat eau glycolée  |
|  | 185460 | <b><u>SBP 700 E SOL</u></b> | Ballon tampon, Capacité nominale: 703 l,<br>Hauteur: 1890 mm, Diamètre isolation thermique<br>comprise: 910 mm |

**Hotline d'information gratuite:**

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:  
en appelant le numéro 0844 333 444

**Nos partenaires pro**

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour  
toutes questions:

[www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/  
service-externe.html](http://www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html)

**Consignes d'installation**

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être  
effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un  
professionnel agréé, qui vous aidera également pour  
l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du  
réseau pour l'installation de l'appareil.