WPE-I 12 HK 230 Premium

POMPES À CHALEUR EAU GLYCOLÉE-EAU

RÉF. PRODUIT: 238616

Une atmosphère agréable dans votre maison

Avec cette pompe à chaleur eau glycolée-eau, le confort entre dans votre maison. L'appareil avec technologie Inverter C174 extrait la chaleur du sol pour faire fonctionner votre chauffage et chauffer votre eau. Nous proposons également une version avec refroidissement passif pour rafraîchir votre maison lorsque vous en avez besoin. Été comme hiver, ce génie technologique emmène votre confort de vie vers de nouveaux sommets grâce à une production de chaleur constante avec des températures départ élevées.

Un appareil polyvalent qui travaille tout seul

Avec l'une de ses cinq classes de puissance, vous êtes parfaitement équipé pour les constructions neuves et la rénovation. La technologie à inverter vous garantit d'obtenir exactement la puissance de chauffage que vous souhaitez. Par conséquent, vous réduisez votre consommation d'énergie au minimum, vous économisez de l'argent et vous optimisez votre confort intérieur, et ce tout à la fois.

WPE-I 04 HK 230 Premium
Réf. produit: 202615

WPE-I 06 HK 230 Premium
Réf. produit: 238614

WPE-I 08 HK 230 Premium
Réf. produit: 238615

WPE-I 15 HK 230 Premium
Réf. produit: 238617

Les principales caractéristiques

- Pompe à chaleur eau glycolée-eau installée en intérieur pour le chauffage, avec refroidissement en option
- Convient parfaitement aux constructions neuves et à la modernisation
- Puissance optimale et efficacité maximale grâce à la technologie Inverter
- Peut, en option, être intégré au réseau domestique et géré via un smartphone
- Températures de départ pouvant atteindre 75 °C pour une chauffe efficiente et de gros volumes d'eau mitigée

STIEBEL ELTRON

Fiche technique

Type	WPE-I 04 HK 230 Premium	WPE-I 06 HK 230 Premium	WPE-I 08 HK 230 Premium
Réf. à commander	202615	238614	238615

Caractéristiques techniques

Tension nominale compresseur	230 V	230 V	230 V
Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint	230 V	230 V	230 V
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55 (A+++ → D)	A+++	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,07	5,20	5,12
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications basse température	5,07	5,2	5,12
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications moyenne température	4,02	4,18	4,14
Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)	1,96 kW	2,37 kW	2,78 kW
Puissance calorifique à B0/W35 (en cas de protection de 16 A)			
Puissance calorifique à B0/W55 (en cas de protection de 16 A)			
Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.)	1,0-4,2 kW	1,0-6,6 kW	1,0 - 7,6 kW
Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)	4,60	4,60	4,67
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	38-40 dB(A)	38-43 dB(A)	38-45 dB(A)
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	75 °C	75 °C	75 °C
Hauteur	1404 mm	1404 mm	1404 mm
Largeur	598 mm	598 mm	598 mm

Profondeur	658 mm	658 mm	658 mm
Poids	180 kg	180 kg	180 kg
Fluide frigorigène	R454 C	R454 C	R454 C
Raccord côté chauffage	28 mm	28 mm	28 mm
Raccord côté source de chaleur	Raccord à emboîter 28 mm	Raccord à emboîter 28 mm	Raccord à emboîter 28 mm

Type	WPE-I 12 HK 230 Premium	WPE-I 15 HK 230 Premium
Réf. à commander	238616	238617

Caractéristiques techniques

Tension nominale compresseur	230 V	230 V
Tension nominale résistance électrique de secours / d'appoint	230 V	230 V
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W35 (A+++ → D)	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique pompe à chaleur W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
Classe d'efficacité énergétique du produit combiné (pompe à chaleur + régulateur) W55 (A+++ → D)	A+++	A+++
SCOP 35 °C (EN 14825)	5,59	5,44
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications basse température	5,59	5,44
SCOP (EN 14825) par conditions climatiques moyennes pour applications moyenne température	4,42	4,39
Puissance calorifique à B0/W35 (EN 14511)	4,19 kW	5,18 kW
Puissance calorifique à B0/W35 (en cas de protection de 16 A)	12,6 kW	13,4 kW
Puissance calorifique à B0/W55 (en cas de protection de 16 A)	10,2 kW	10,2 kW
Puissance calorifique à B0/W35 (min./max.)	2,1-12,7 kW	2,1-14,8 kW
Coefficient de performance à B0/W35 (EN 14511)	5,01	4,86
Niveau de puissance acoustique (EN 12102)	39-46 dB(A)	39-47 dB(A)
Limite d'utilisation maxi côté chauffage	75 °C	75 °C
Hauteur	1404 mm	1404 mm
Largeur	598 mm	598 mm

Profondeur	658 mm	658 mm
Poids	190 kg	190 kg
Fluide frigorigène	R454 C	R454 C
Raccord côté chauffage	28 mm	28 mm
Raccord côté source de chaleur	Raccord à emboîter 28 mm	Raccord à emboîter 28 mm

Texte de remarque : température source de chaleur temporairement (30 min maxi.) autorisée jusqu'à 40 °C.

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.