

NT WPF 20

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

Tableau norm. pour WPF avec régulateur WPM (234727) et si besoin avec régulateur d'extension WPE (234725).

Les protections électriques nécessaires pour la pompe à chaleur, une résistance de secours, un système de commande ainsi que les bornes pour les circulateurs, les électrovannes et les sondes sont également fournis.

Les principales caractéristiques

Précâblage pour installations avec ballon tampon, ballon hygiénique, chauffe-eau, circuit de chauffage avec ou sans vanne mélangeuse

RÉF. PRODUIT: 204350



NT WPF 27

Réf. produit: 204351



Type	NT WPF 20	NT WPF 27
Réf. à commander	204350	204351

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)	25 A	32 A
Largeur	400 mm	400 mm
Hauteur	600 mm	600 mm
Profondeur	150 mm	150 mm

Pour les articles qui ne sont pas en stock, le délai de livraison est de 2 semaines min. après réception de la commande.

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.