NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 3e PAC/2e rég.

RÉGULATION ; GESTION DE L'ÉNERGIE

RÉF. PRODUIT: 204343

Tableau norm. pour WPL avec régulateur WPM (234727) et si besoin avec régulateur d'extension WPE (234725).

Les protections électriques nécessaires pour la pompe à chaleur, une résistance de secours, un système de commande ainsi que les bornes pour les circulateurs, les électrovannes et les sondes sont également fournis.

Les principales caractéristiques

Précâblage pour installations avec ballon tampon, ballon hygiénique, chauffe-eau, circuit de chauffage avec ou sans vanne mélangeuse

NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 2e PAC/2e rég.
Réf. produit: 204342

NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 4e PAC/2e rég.
Réf. produit: 204344

NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 5e PAC/2e rég.
Réf. produit: 204345

NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 6e PAC/2e rég.
Réf. produit: 204346

NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13 HK
Réf. produit: 204337

NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2e PAC

Réf. produit: 204340

NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2e rég.

Réf. produit: 204341

NT WPL-A 05/07 HK

Réf. produit: 204336

Type	NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 2e PAC/2e rég.	NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 3e PAC/2e rég.	NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 4e PAC/2e rég.
Réf. à commander	204342	204343	204344

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)	2 x 16 A	3 x 16 A	4 x 16 A
Largeur	500 mm	500 mm	500 mm
Hauteur	700 mm	700 mm	700 mm
Profondeur	260 mm	260 mm	260 mm

Type	NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 5e PAC/2e rég.	NT WPL 19/24/20/25, 10/13 HK, 6e PAC/2e rég.	NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13 HK
Réf. à commander	204345	204346	204337

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)	5 x 16 A	6 x 16 A	16 A A
Largeur	600 mm	800 mm	400 mm
Hauteur	800 mm	800 mm	600 mm
Profondeur	260 mm	260 mm	150 mm

Type	NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2e PAC	NT WPL 19/24/20/25, WPL-A 10/13, 2e rég.	NT WPL-A 05/07 HK
Réf. à commander	204340	204341	204336

Caractéristiques techniques

Protection (électrique)	2 x 16 A	16 A	16 A
Largeur	400 mm	500 mm	400 mm
Hauteur	600 mm	700 mm	600 mm
Profondeur	150 mm	260 mm	150 mm

Pour les articles qui ne sont pas en stock, le délai de livraison est de 2 semaines min. après réception de la commande. Pour les pompes à chaleur air-eau avec **fonction de refroidissement**, il faut appliquer le tableau spécial (réf. : 224546). Il faut alors compter un **supplément de CHF 300**

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.