

KDW-V4A 10.0

ACCESSOIRES

RÉF. PRODUIT: 202354

Bride électrique KDW, Ø 180 mm

Les principales caractéristiques

Insert électrique pour ballons système

Température réglable par bouton rotatif



KDW-V4A 4.0

Réf. produit: 202351



KDW-V4A 6.0

Réf. produit: 202352



KDW-V4A 8.0

Réf. produit: 202353



Type	KDW-V4A 4.0	KDW-V4A 6.0	KDW-V4A 8.0
Réf. à commander	202351	202352	202353

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de la température	30 - 85 °C	30 - 85 °C	30 - 85 °C
Diamètre minimum du ballon	480 mm	480 mm	500 mm
Profondeur (d'immersion)	380 mm	380 mm	400 mm
Diamètre extérieur de bride	180 mm	180 mm	180 mm
Poids	4 kg	4 kg	4 kg
Tension nominale	3 x 400 V	3 x 400 V	3 x 400 V
Puissance raccordée	4 W	6 W	8 W



Type	KDW-V4A 10.0
Réf. à commander	202354

Caractéristiques techniques

Plage de réglage de la température	30 - 85 °C
Diamètre minimum du ballon	580 mm
Profondeur (d'immersion)	480 mm
Diamètre extérieur de bride	180 mm
Poids	4 kg
Tension nominale	3 x 400 V
Puissance raccordée	10 W

Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:
en appelant le numéro **0844 333 444**

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:
www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour l'installation de l'appareil.